





KNAUFCEILING
Solutions

PRODUCTATABLAD
HERADESIGN[®]
Screws



- Roestvrije universele schroeven met verzonken kop voor de bevestiging van HERADESIGN[®]-panelen op houten latten en CD-Profielen
- Gegalvaniseerd en verkrijgbaar in de kleuren wit (gelijkend RAL 9010) en beige (natuurtone 13)

| <p>Productomschrijving</p> | <p>Roestvrije universele schroeven met verzonken kop voor de bevestiging van HERADESIGN®-panelen op houten latten en CD-Profielen. Torx T20 - geschikt voor wand- of profielsterktes tot 0,6 mm.</p> <p>Maximale afstand: - 600 of 300 mm - 625 of 312 mm</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|----|-----------------------|----|----|------------------------------------|--------------------|-------|------|--|--|--------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----------|----------|---|--|--|---|---|--|-----|--------------------------|------------|---|--|--|---|---|--|-----|----------|----------|--|---|--|--|---|---|-----|--------------------------|------------|--|---|--|--|---|---|-----|----------|----------|--|--|---|--|--|--|-----|--------------------------|------------|--|--|---|--|--|--|-----|
| <p>Technische data</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lengte / Ø (mm)</th> <th rowspan="3">Kleur</th> <th colspan="3">Hout</th> <th colspan="3">CD-profielen</th> <th rowspan="3">Verpakkingseenheid (st./Karton)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">voor paneeldikte (mm)</th> <th colspan="3">voor paneeldikte (mm)</th> </tr> <tr> <th>15</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>15</th> <th>25</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 / 4,5</td> <td>Verzinkt</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>35 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Wit, beige</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>50 / 4,5</td> <td>Verzinkt</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>50 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Wit, beige</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>60 / 4,5</td> <td>Verzinkt</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>60 c ¹⁾ / 4,5</td> <td>Wit, beige</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ Schroeven wit (gelijkend RAL 9010) of beige (natuurtone 13) - Gebruiksklasse 1 en 2 volgens EN 1995-1-1:2010-12, verzinkt, geel gechromateerd, A2L volgens DIN EN ISO 4042 - Speciaal geharde schroeven (500 HV 0,3) - Geoptimaliseerde puntvorm voor gebruik met metalen profielen</p> | | | | | | | | Lengte / Ø (mm) | Kleur | Hout | | | CD-profielen | | | Verpakkingseenheid (st./Karton) | voor paneeldikte (mm) | | | voor paneeldikte (mm) | | | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 / 4,5 | Verzinkt | ● | | | ● | ● | | 200 | 35 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | ● | | | ● | ● | | 200 | 50 / 4,5 | Verzinkt | | ● | | | ● | ● | 200 | 50 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | | ● | | | ● | ● | 200 | 60 / 4,5 | Verzinkt | | | ● | | | | 200 | 60 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | | | ● | | | | 200 |
| Lengte / Ø (mm) | Kleur | Hout | | | CD-profielen | | | Verpakkingseenheid (st./Karton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | voor paneeldikte (mm) | | | voor paneeldikte (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 / 4,5 | Verzinkt | ● | | | ● | ● | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | ● | | | ● | ● | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 / 4,5 | Verzinkt | | ● | | | ● | ● | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | | ● | | | ● | ● | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 / 4,5 | Verzinkt | | | ● | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 c ¹⁾ / 4,5 | Wit, beige | | | ● | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Levering</p> | <p>In dozen. Alleen geleverd in complete pakketeenheden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Corrosiebescherming</p> | <p>Niet geschikt voor overdekte zwembaden en toepassingen buitenshuis. Neem aub contact op met uw schroefleverancier voor schroeven met gepaste corrosiebescherming voor de toepassing in een overdekt zwembaden en bij toepassingen buitenshuis enz.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |