



Техническа карта
Knauf Rotband Finish



Описание на продукта:

Готова за употреба шпакловка – суха шпакловъчна смес на гипсова основа с полимерни добавки.

Типове:

Knauf Rotband Finish в зависимост от теглото на опаковката.

Технически характеристики:

Разход: 1 kg/m²

Дебелина на слоя: минимум: 0.2 mm, макс: 5 mm

Размер на зърната: 0.15 mm

Якост на натиск: 2.8 МПа

Срок на годност/ Съхранение:

12 месеца/ Да се съхранява на прохладно място, да се пази от замръзване и пряко слънчево облъчване.

Опаковка:

1,5 kg бака - 288 баки/палет

5 kg бака - 120 баки/палет

8 kg бака - 80 баки/палет

17 kg бака - 33 баки/палет

27 kg бака - 24 баки/палет

Артикулен номер:

152061 - 1,5 kg

152071 - 5 kg

153459 - 8 kg

179046 - 17 kg

152064 - 27 kg



Приложение:

Шпакловъчни работи, непосредствено преди довършителните работи като завършващ слой при фуги и цялостно шпакловане. За вътрешно приложение.

Функция/ монтаж:

Основата трябва да е суха, стабилна, равна и чиста. При необходимост Кнаuf Rotband Finish се разрежда с много малко вода. Изсъхва бързо след нанасяне и осигурява готова основа за боядисване или друг вид покритие.

Производител: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o. o.ul. Gipsowa 5 PL 97-427 Rogowiec, Telefon: +48 22 3695-600, Fax: +48 22 3695-610, Web: <http://www.knauf-bauprodukte.pl>, E-Mail: bauprod@knauf.pl

Вносител: Кнауф България ЕООД София 1618, Ангелов връх 27, Тел.: 0700 300 03, Факс: +(359) 2 850 2194; <http://www.knauf.bg> ; e-mail: info@knauf.bg