

Airfelt30

Termiliselt töödeldud polüesterkiust ja polüetüleentereftalaadist valmistatud helisummutusmatt, mis on mõeldud kasutamiseks plaadi tagakülje helisummutuselemendina helineeldumisväärtuste suurendamiseks.



Tooteleht

06/2025

Tooteinfo

Omadused	Ühik	Väärtused	Tolerants
Paksus	mm	30	+/- 2
Pikkus	mm	590	+/- 5
Laius	mm	590	+/- 5
Kaal/Tihedus	kg/m ³	20	+/- 10%

Tuletundlikkus R2F	B-S1,d0 (EN13501-1)
Temperatuur	-30°C / +80°C
Niiskus	Tootele ei avalda niiskus mõju
Hooldus	Võib pesta veega, võib tolmuimejaga puhastada. Käsitleda õrnalt
Transport	Ei ole ohtlik kaup
Kiudude koostis	100% taaskasutatud PET- ja BICO-kiudude segu. Kõik kiud vastavad REACH-määrusele
Kasutamine & töökeskkond	Materjali lõikamisel kasutage sirget tera, et saada puhas serv. Kaitseriietust ega näomaske pole vaja.

	Unity 3	Unity 4	Unity 6	Unity 9	Unity 8/15/20
α_w - väärtus 200 mm, no Airfelt	0,80	0,70	0,65	0,75	0,60
α_w - väärtus 200 mm, 30 mm Airfelt	0,90	0,75	0,75	0,85	0,60
NRC - väärtus 200 mm, no Airfelt	0,80	0,75	0,60	0,80	0,55
NRC - väärtus 200 mm, 30 mm Airfelt	0,90	0,75	0,75	0,80	0,60