



AQUAPANEL®

02/2019

Fassaadikrunt AQUAPANEL® Basecoat Primer

Suure leeliskindlusega polümeerdispersioon

Tootekirjeldus

Toodet AQUAPANEL® Basecoat Primer kasutatakse armeerimispahtliga AQUAPANEL® Exterior Basecoat ja AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white kaetud pinna kruntimiseks enne õhukesekihilise silikoonkrohvi AQUAPANEL® Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster – white, AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white või dispersioonkrohvi AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish white peale kandmist. Kruntimisvahend ühtlustab aluspinna imavust.

Omadused

- Suur leeliskindlus
- Värvus muutub kuivades valgeks

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema piisava kandevoimega, vaba tolmust ja lahtistest osakestest ning raketise määride jääkidest. Kasutamisel ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla alla +5 °C.

Pealekandmine

Fassaadikrunt AQUAPANEL® Basecoat Primer kantakse kogu välispinnale lahjendamata kujul kas värvirulli või harja abil. Vajadusel tuleb ämbri sisu uuesti läbi segada. Pealekandmise ja krohvimistööde alguse vahe peab olema vähemalt 24 tundi, krundikiht peab olema täielikult kuivanud.

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhtaks pesta.

Materjali kulu

Umbes 100 –150 g/m²

Ajakulu

Umbes 1 minut/m²

Töötemperatuur

Kasutamisel ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla alla +5 °C.

Tarnimine, ladustamine

- 15 kg ämber
- Külmutamise eest kaitstud toote parimad omadused: u 18 kuud.

Tootekood: 49299

Knauf Tallinn UÜ Masina 20, 10144 Tallinn	Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG , Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksama
 Tel: (+372) 651 8697	Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusala reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrükiid ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.
 info@knauf.ee	
 www.knauf.ee	
Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.	