

KNAUF DANOGIPS

PRESTANDEDEKLARATION

DoP EN 15824 Knauf Rotband Beto M 2016-07-12 SE

- 1) Produkttypens unika identifikationskod:
0,3 MPa – A2-s1,d0 – Knauf Rotband Beto M
- 2) Avsedd användning/avsedda användningar:
Spackling av väggar, tak etc. inomhus
- 3) Tillverkare:
Knauf Danogips GmbH, SE-296 80 Åhus, Tel: +46 (0)44-28 78 00, E-mail: info@knaufdanogips.se
- 4) Tillverkarens representant:
Ej relevant
- 5) System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3
- 6) a) Harmoniserad standard: **EN 15824:2009-07**
Anmält/anmälda organ: **MPA Stuttgart (NB 0672) har utfört provning för brandteknisk materialklass. Tillverkaren utför typprovning och egenkontroll.**
b) Europeiskt bedömningsdokument: **Ej relevant**
Europeisk teknisk bedömning: **Ej relevant**
Tekniskt bedömningsorgan: **Ej relevant**
Anmält/anmälda organ: **Ej relevant**
- 7) Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Vattenånggenomsläpplighet (Water vapour permeability)	NPD
Vattenabsorption (Water absorption)	NPD
Vidhäftning (Adhesion)	≥ 0,3 MPa
Beständighet (Durability)	NPD
Värmekonduktivitet (Thermal conductivity)	NPD
Brandteknisk materialklass (Reaction to fire)	A2-s1,d0
Farliga ämnen (Dangerous substances)	NPD

- 8) Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:
Jens Falck
Technical Manager

Åhus, Sverige 2016-07-12


Namnteckning