

Betospachtel

gebrauchsfertiger Universalspachtel



- Anwendungsbereiche:**
- **Universalspachtel** zum Erstellen glatter Flächen und zum Schließen von Löchern und Rissen.
 - Geeignet für Mauerwerk, Kalk- und Zementputzen und Beton.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Gebrauchsfertiger** Universalspachtel.
 - **Schleif-** und **überstreichbar**.
 - **Farbe:** betongrau.

Technische Daten:	Anwendungstechnische Daten
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 30°C
Trockenzeit pro mm Dicke*:	mind. 5 Stunden
Schichtdicke:	0 – 2 mm
Anwendungsgebiet	für Innen und Außen

**Richtwerte bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.*

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Kalksteinmehl, wässrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken und frostfrei
Lieferform:	PE-Tube
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Betospachtel: 250g: 73586 / 4006379064762

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Kein kennzeichnungspflichtiges Produkt.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeiten: Tube vor dem Gebrauch gut und kräftig durchkneten. Bei Rissen oder Beschädigungen im Mauerwerk, in Kalk- und Zementputzen oder Beton *Knauf Betospachtel* direkt aus der Tube auftragen und glatt streichen. Bei tieferen Löchern und Ausbrüchen ggf. Vorgang nach Trocknung wiederholen. Bei Bedarf Oberfläche glatt schleifen.

- Ergänzende Hinweise:**
- Knauf Betospachtel* nicht mit anderen Materialien mischen.
 - Folgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2015