































ADAGIO HD+ 30 mm Ásványgyapot álmennyezet



- Az ADAGIO HD+ 30mm sima, egyenletes és tartós felületet kínál, páratlan karcállósággal és az elérhető legvilágosabb fehér megjelenéssel. Kivételes légáteresztő képességének köszönhetően (nincs szűrőhatás) a felület hosszabb ideig fehérebb és fényesebb marad. Az álmennyezeti lap emellett kiegyensúlyozott hangelnyelést és hangcsillapítást, valamint magas fényvisszaverő képességet biztosít.
- Kiváló hangelnyelés (0,90 α_w) kiváló hangcsillapítás (41 dB).
- További akusztikai lehetőségekért tekintse meg az ADAGIO HD+ 19mm és ADAGIO HD+ 35mm-t.
- Kiváló fényvisszaverés: 88%.
- ISO 4 szabvány, Indoor Air Comfort Gold minősítés és C2C Bronze tanúsítvány.
- Ideális egyéni/magán irodákba, tantermekbe és előadótermekbe az oktatási ágazatban.

Build on us.



Jellemzők	Részletes információk							
Él kiképzés		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Vastagság (mm)		30	30	30	30	30		
Méreték (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Tartószerkezet		látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer	látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer látszóbordás tartószerkezet - bandrafter, kivehető lapok - rendszer I.3 Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető lapok - F.3 rendszer	félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer félig rejtettbordás tartószerkezet - bandrafter, kivehető lapok - rendszer I.3 Folyosó félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető lapok - F.3 rendszer	Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető lapok - A.2/A.3 rendszer			
Súly		8.2 kg / m ²						
Szín		 Fehér						
Hangnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály A						
		Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.50	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 az ASTM C 423 szabvány szerint						
Hangcsillapítás		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41$ dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint					CAC = 42 dB az ASTM E 413-10 szabvány szerint	
Hanggátlás		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint						
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint						
Fényvisszaverés		88%						
Hővezetés		$\lambda = 0.060$ W/mk az EN 12667 szabvány szerint						
Légáteresztés		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) az DIN 18177 szabvány szerint						
Páraállóság		95% RH						
Tisztatéri besorolás		ISO 4 az EN ISO 14644-1 szabvány szerint						
Beltéri levegő minősége		 A+	 E1	 IACG				
Tisztíthatóság								
Fenntarthatóság	 EN ISO 14021 49,9% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ ENVIRONMENTAL CLASSIFICATION GREEN BUILDING MATERIAL	 CERTIFIED cradle to cradle BRONZE	 BLUE ANGEL ULTRA LOW EMISSION	www.blauer-engel.de/uz132		