

KNAUF

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 0010_Sockel-SM_Pro_2015-08-14

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **GP CS IV – Knauf Sockel-SM Pro**
2. Цел(и) на употреба: **Нормален разтвор за мазилка (GP) за вътрешно и външно приложение**
3. Производител: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Германия**
Тел. +49-9323-31-0, Факс +49-9323-31-277,
E-Mail: Zentrale@knauf.de
4. Пълномощник: **Не се прилага**
5. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: **Система 4**
6. а) Хармонизиран стандарт: **EN 998-1:2010-09**
Нотифициран(и) орган(и): **Институт Hoch (NB 1508) за провеждане на изпитвания за поведение при пожар. Производителят определя типа на продукта и извършва вътрешнозаводски контрол на производството.**
6. б) Европейски документ за оценка: **Не се прилага /**
Европейска техническа оценка: **Не се прилага /**
Орган за извършване на техническа оценка: **Не се прилага /**
Нотифициран(и) орган(и): **Не се прилага**
7. Декларираните характеристики:

Важни отличителни черти	Стойност
Клас на реакция на огън	A2-s1,d0
Водопипиваемост	W 2
Коефициент на паропропускливост	$\mu \leq 25$
Якост на опън при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – Вид на разрушаване: А, В или С
Топлопроводимост ($\lambda_{10,dry,mat}$)	$\leq 0,82 \text{ W/(m.K)}$ за P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m.K)}$ за P = 90%
Издръжливост - Устойчивост	Не се прилага
Опасни вещества – DS	Не се прилага

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: **Не се прилага**

Експлоатационните характеристики на горепосочения продукт съответстват на декларираната характеристика/декларираните характеристики. За изготвянето на декларацията за експлоатационни характеристики в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 е отговорен единствено горепосоченият производител.

Подписал за производителя и от името на производителя:
по пълномощие, д-р Маркус Бийбъл
(Ръководител „Изследвания и развитие“ на Knauf Gruppe)

Iphofen, 14.08.2015 г.



Подпис: не се чете

