



## Knauf Insulation B.V.

Dakota 7, 5126 RL, GILZE (NL)

**KNAUF**INSULATION

## Contact

**Mail:** customerservice.nl@knaufinsulation.com

**Tel:** 0162 - 42 12 45

**Website:** knauf.com/nl-NL.

**Adres:**  
Dakota 7  
5126 RL, GILZE



## Supafil Loft Inblaaswol

v104, 2024-04-12

Fabrikant	Knauf Insulation B.V.
Type	Supafil Loft.
Beoogd gebruik	voor het thermisch isoleren van niet-beloopbare (houten) zoldervloeren (losse wol op de vloerconstructie).
.....	
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse)	geen.
Warmteweerstand (Rd) (m <sup>2</sup> .K/W)	.....
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K))	0,045.
Korte termijn wateropname (Wp) (NEN-EN 12087) ( kg/m <sup>2</sup> )	≤1,0.
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (μ)	1.
Materiaal (code)	MW, minerale wol.
kleur: wit.	
.....	