



Plovoucí ostrůvky

MINERAL Sonic Line

(THERMATEX® Sonic Modern)

Individuální zavěšení



- MINERAL Sonic Line je podhledový ostrůvek s hliníkovým rámem. Flexibilní zavěšení s tenkými ocelovými lanky umožňuje individuální nastavení výšky podle potřeby.
- K dispozici se standardním bílým povrchem kaširovaným netkanou textilií a na vyžádání je možné jej upravit v různých barvách podle vzorníku nebo na zakázku potiskem grafickou předlohou podle zadání zákazníka.
- Esteticky dotváří prostory ve školách, kancelářích, centrech volného času, obchodních prostorech atd.



Plovoucí ostrůvky
MINERAL Sonic Line
 Individuální zavěšení

Tloušťka (mm)		43																												
Rozměry (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																												
Systém		zavěšení na lankové závěsy																												
Hmotnost		1200 x 600: 5.0 kg/ks 1200 x 1200: 10.0 kg/ks 1800 x 1200: 15.0 kg/ks 2400 x 1200: 20.0 kg/ks																												
Barva & Design		Rám: Anodisovaný hliník, Bílá, Barvy  va Barvy programu Vario Design         BíláŽulaOcelZelený mramorMěďDubMosazPískovecBeton																												
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200mm Podvěsná výška 193mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm Podvěsná výška 193mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></table> * Zobrazené hodnoty jsou průměrem z hodnot 3 třetinových oktaových pásem.	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*							1200 x 1200mm Podvěsná výška 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm Podvěsná výška 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*																														
1200 x 1200mm Podvěsná výška 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																								
2400 x 1200mm Podvěsná výška 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																								
Reakce na oheň		EuroClass A2-s1,d0 podle EN 13501-1																												
Světelná odrazivost		Až do 88%																												
Odolnost vlhkosti		90%																												
Čistitelnost	 																													
Udržitelnost																														

Podhledové ostrůvky jsou dodávány v jednom kuse, což usnadňuje jejich rychlou a jednoduchou instalaci. Flexibilní design a nastavitelnost do různých výšek pomocí ocelových lanek.

