

Fugenreparatur

gebrauchsfertige Fugenmasse



Anwendungsbereiche:

- Universalspachtel zum schnellen Ausbessern schadhafter und ausgebrochener Fliesenfugen.
- Für Fugenbreiten von 1-3 mm und Fugentiefen von 2-8 mm
- Einsatzbereich innen

Produkteigenschaften:

- Gebrauchsfertige Fugenmasse.
- Ideal für Feuchträume.
- Schnell trocknend.
- Farben: weiß, silbergrau, manhattan

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 35°C
Trockenzeit pro mm Dicke:	5 Stunden

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Quarzsand, wässrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken, frostfrei
Lieferform:	PE-Tube
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Fugenreparatur: 250g weiß: 73588 / 4006379064786 250g silbergrau: 73589 / 4006379064793 250g manhattan: 73590 / 4006379064809

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P260 - Keine Stäube oder Nebel einatmen

P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4), Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

Enthält Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz (3811-73-2).

VOC-Gehalt: < 0,1 % (< 1,65 g/L).

Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken- und staubfrei sein.

Verarbeiten:

Bei schadhafte oder ausgebrochene Fliesenfugen *Knauf Fugenreparatur* direkt aus der Tube auftragen und glattstreichen. Überstehendes Material mit geeignetem Werkzeug entfernen und Fuge glätten. Vor dem Austrocknen Fliesen mit einem feuchten Schwamm reinigen.

Ergänzende Hinweise:

- *Knauf Fugenreparatur* nicht mit anderen Materialien mischen.
- Tube gut durchkneten
- Folgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: www.knauf.de/diy

E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023