



K625K.be 75-C5

Droogbouw

Technische fiche

09/2018

AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 - C5

Metaalprofiel voor wanden, voorzetwanden en zelfdragende verlaagde plafonds in cementvezelplaten.

Productbeschrijving

Metaalprofiel bestemd voor binnen- en buitenruimtes. Voor wanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds in cementvezelplaten.

Geschikt voor ruimtes zoals bv. zwembaden, sauna's, ...

Fabricatienorm: DIN EN 14195

Materiaal: Koudgewalst en bekleed staal DX51D

Bescherming tegen corrosie klasse C5 (EN ISO 12944-2)

Materiaalnorm: DIN EN 10346

Staal dikte: 0,6 mm

Verzinking : minstens Z 275

Bijkomende coating : 60 µm

Toepassingsgebied

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C5-M kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een permanente luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sauna's, ... maar ook in het geval van verhoogde vervuiling (bv.: chemische fabrieken). Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met verhoogde vochtigheid en bij een agressieve atmosfeer (zones met verhoogd zoutgehalte, aanzienlijke vervuiling, ...)

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.