




Kipsplaattarindid

K851.ee

Tooteleht

01/2023



Brio

Kipskiudplaadid kvaliteetsete kipsplaattpõrandate ehitamiseks

Tootekirjeldus

Kipskiudplaadid, mille paksus on 18 ja 23 mm ja mõõtmed 600 × 1200 mm ning millel on freesitud 35 mm laiad astmelised servad.

- Plaadi tüüp
EN 15283-2

GF-W1

Ladustamine

Hoiustage plaate kaubaalustel.

Kvaliteet

Kooskõlas standardiga EN 15283-2 tehti tootega esmane tüübikatsetus ja teostatakse ettevõttepoolset tootmiskontrolli ning tootel on CE-märgis.

Omadused ja lisaväärtus

- Sisetöödeks
- Kaalub vähe
- Parem heli- ja tulekindlus
- Monoliitne kipskiudelement
- Tugevad astmelised servad
- Toolirattakindel pind
- Kvaliteetne pind
- Kiire ja lihtne paigaldada
- Ooteaeg kuivamiseks puudub
- Koormatav 24 tunni pärast

Kipskiudplaadid kvaliteetsete kipsplaatpõrandate ehitamiseks

Rakendusala

Kipsplaatpõranda ehitamiseks uusehituses ja renoveerimisel, tähtajalistel objektidel, parema tulekindluse ja helikindluse tagamiseks. Kasutatav ka niisketes ruumides, samuti eest mitte kinni ehitatud vannidega vannitubades. Sobib ka suurte kiviplaatide ja põrandakütte jaoks.

Teostus

Töötlemine toimub kehtivate normide ja Knaufi kipsplaatpõrandasüsteemide vihiku F12.ee kohaselt.

Kui Brio abil valmistatavate kipsplaatpõrandate jaoks on plaanitud suuremad koormused, saab Brio koormustaluvust tõsta, kui lisada alla põrandakipsplaate 12,5 mm Knauf Brown või paigaldada Brio kahes kihis.

Lisainfot leiate järgmistest dokumentidest:

- Brošüür [F12 Knauf kipsplaatpõrandad](#)

Tehnilised andmed

Nimetus	Standard	Ühik	Brio 18	Brio 23
Plaadi tüüp, Euroopa	EN 15283-2	–	GF-W1	GF-W1
Plaadi kaal	EN 15283-2	kg/m ²	u 22,3	u 28,5
Paindetõmbetugevus	EN 15283-2	N/mm ²	≥ 5,0	≥ 5,0
Tuletundlikkus	EN 13501-1	Klass	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Veeauru läbilaskvuse tegur μ:	EN ISO 10456	–	10/4	10/4
Soojusjuhtivus λ	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25	0,25
Pikaajalise temperatuuri taluvus	–	°C	≤ 50	≤ 50

Tarneprogramm

Nimetus	Laius	Pikkus	Paksus	Servad	Pakendus	Toote nr	EAN
Brio 18	600 mm	1200 mm	18 mm	Astmelised	70 tk / kaubaalus 50,4 m ² / kaubaalus	00082667	4003982192349
Brio 23	600 mm	1200 mm	23 mm	Astmelised	50 tk / kaubaalus 36 m ² / kaubaalus	00082670	4003982192400

Jätkusuutlikkus ja keskkond

LEED nõuded (v4.1 BETA väljaspool USA-d)	–	Vastab
Toote keskkonnadeklaratsioon	–	EPD-BVG-KNG-20140073-1AG1-DE



Järgige ohutuskaardi andmeid!

Ohutusaarte ja infot CE-märgise kohta vt

knauf.ee



Videod Knaufi süsteemide ja toodete kohta leiate järgmiselt lingilt:

youtube.com/knaufestfi

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.