

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Fill & Finish Premium

09/2023



FILL & FINISH PREMIUM

För skarvspackling och lagning av gipsskivor

Gipsbaserat spackel som blandas med vatten. Härdar mycket snabbt med vatten vilket medför att olika spackelskikt kan läggas på under en och samma dag. Gipsen binder även vattnet vilket bidrar till minimal krympning. För skarvspackling av gipsskivor med iläggning av pappersremsa och därefter efterföljande spacklingar. Utmärkt även för lagning av mindre hål. Bra fyllnadsförmåga och kan läggas i skikt upp till 50 mm.

Build on us.

FILL & FINISH PREMIUM



ARBETSANVISNING

Underlag ska vara rent, stabilt och dammfritt och gipsskivor ska vara monterade enligt anvisningar från leverantör.

Blandning

Fill & Finish Premium blandas med rent vatten. Blandningsförhållande ca 2,4-3,2 liter vatten per 5 kg säck beroende på konsistens. Strö ner pulvret i vatten och låt det dra i ca 5 minuter. Blanda med lågvarvig maskin eller rör för hand med lämplig slev under ca 2-3 minuter och späd efterhand till önskad konsistens (eftersträva en jämn, krämig konsistens). Blanda inte mer än vad som beräknas åtgå på 30 eller 60 minuter beroende på produkt. Verktyg rengörs grundligt med vatten.

Applicering

Appliceras för hand. Fyll gipsfogen med spackel och applicera pappersremsan, tryck fast den. Längsgående skivfogar och skruvskallar fylls ut, i det blöta spacklet trycks spackelremsan in, låt torka. Samma procedur gäller för montering av pappersbelagda metallremsor. Efter ca 30 - 60 minuter (beroende på produkt) skrapas över-skottsmaterial bort. I andra omgången arbeta fram en jämn och smidig övergång (använd slev, fogspackel eller bredspackel).

Avjämning med slippapper kan ske först efter fullständig uttorkning. Slipa med fint sandpapper (kornstorlek 180 eller finare). Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar och följ anvisningar från leverantör av ytskiktet.

EGENSKAPER

- Snabbhärdande gipsbaserat spackel. Lätt att blanda och slipa
- Två stycken produktvarianter - 30 min och 60 min bearbetningstid
- Använd till första och efterföljande skarvspacklingar och även lagningar
- Krymper minimalt, god vidhäftning och kan läggas upp till 50 mm

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal. Avfallskod 17 08 02 - Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

FÖRVARING

Lagras torrt och svalt på väl ventilerad plats och i obruten förpackning. Skyddas mot solljus. Hållbarhet är ca 9 månader (tillverkningsdatum på förpackning).

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knauf.se.

FILL & FINISH PREMIUM

PRODUKTDATA

Materialtyp	Gipsbaserat pulverspackel som härdar med vatten
Kulör	Vit
Konsistens	Efter blandning med vatten - en smidig och pastaliknande konsistens
Applicering	Appliceras för hand
Densitet	900 kg/m ³
pH-värde	7-9
Åtgång	Skarvspackling 0,22 kg/m ²
Brand	Brandteknisk materialklass A1
Klimatdata	För denna produkt finns ingen produktspecifik EPD tillgänglig. Spackel ska inte inkluderas i klimatdeklaration enl. BFS 2021:7.
CE-märkning	Produktstandard EN 13963:2005 3B
Produktkategori	BSAB: Målning mm LC
	BK04: Kitt och spackel 01705
	ETIM: Spackel EC003216
	UNSPSC: Drywall joint compound 31201618