

Trenn-Fix

Fiche technique

04/2025



Description produit

Trenn-Fix pour plaque de plâtre est une bande en papier spéciale d'une largeur de 65 mm, destinée à créer une séparation entre une plaque de plâtre et les parois adjacentes.

La bande est autocollante d'un seul côté, sur une largeur de 10 mm et légèrement autocollante sur le reste de la bande.

Dimensions

50 000 x 65 mm

Domaine d'application

- Pour délimiter les éléments de la plaque de plâtre (mur / paroi, plafond/mur, paroi/plafond)
- Comme séparation entre certains éléments (colonnes, éléments vitrés, murs,.).

Mise en œuvre

Coller la bande Trenn-fix à l'élément adjacent (plafonnage, béton, bois, parachèvement à sec,.), pour que la fine zone autocollante adhère au profilé de parachèvement à sec déjà installé.

Fixer les plaques de plâtre à une distance de ± 5 mm de la bande Trenn-Fix. Finir le joint entre Trenn-Fix et le plaque de plâtre avec un produit de jointoiement (par ex. : le primer d'apprêt universel Knauf + Uniflott). Une fois le produit de jointoiement sec, retirer immédiatement la partie restante du Trenn-Fix à l'aide d'un cutter aiguisé. lisse, en fonction du degré de finition souhaité.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Trenn-Fix FT/FR/04.25//FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.