


KNAUF

TOPIQ® Alpha 15



© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 er en lett og enkel å montere akustisk himlingsplate laget av steinull, med en jevn laminert overflate.

- Utmerket lydabsorpsjon, klasse A
- Brannklassifisering Euroklasse A1
- Fuktbestandighet 100 %
- Høy lysrefleksjon 86 %
- Ideelt valg for kontor- og undervisningsmiljøer, samt store åpne områder

Build on us.

Egenskaper	Detaljert informasjon								
Kantdetaljer		Board 	Tegular 24/90 		Tegular 15/90 				
Tykkelse (mm)		15	15		15				
Dimensjoner (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625				
System		Åpent, demonterbart – System C							
Vekt		2,0 kg/m²							
Farge		 Hvit							
Lydabsorpsjon		EN ISO 354		$\alpha_w = 0,95$ iht. EN ISO 11654 - Klasse A					
		Frekvens f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0,40	0,90	0,95	0,90	0,95	1,00
		NRC = 0,90 iht. ASTM C 423							
Lydreduksjon		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24 \text{ dB}$ iht. EN ISO 717-1		CAC = 25 dB iht. ASTM E 413-10					
Lydisolasjon		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ iht. EN ISO 717-1							
Brannklassifisering		Euroklasse A1 iht. EN 13501-1 Klasse A iht. ASTM E 84							
Lysrefleksjon		86 %							
Fuktbestandighet		100 % RH							
Renrom		Klasse ISO 5 iht. EN ISO 14644-1							
Innendørs luftkvalitet		 A+	 E1	 IACG					
Rengjøringsevne									
Bærekraft		 10,1-10,4 % (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 www.blauer-engel.de/ue132					