

Quarzco Pro

Primário para revestimento de fachadas
Knauf Conni S

Ficha de produto

08/2025



Descrição do produto

Quarzco Pro é um primário pronto a usar para aplicação antes do revestimento final.

Composição

Emulsão à base de dispersão de polímeros, siloxano e areia de quartzo.

Armazenamento

O material pode ser armazenado durante 12 meses na embalagem original, não aberta, num ambiente fresco e protegido da geada. Fechar os baldes abertos de forma hermética. Não expor à luz solar direta ou ao calor.

Propriedades

- Pronto a usar (não diluir)
- Regulador de absorção
- Melhora a aderência
- Permeável ao vapor de água
- Resistente aos álcalis
- Pigmentado de branco
- Pode ser colorido com as seringas ColorMix

Campo de aplicação

O Knauf Quarzco Pro neutraliza o poder de absorção do substrato. Para aplicar sobre as argamassas da gama Knauf ETIKS. Aumenta a aderência do revestimento posterior. Para aplicação antes do Knauf CONNI S.

Aplicação

Para qualquer situação fora dos parâmetros indicados nesta ficha técnica, consultar o serviço técnico.

Substrato e pré-tratamento

O substrato deve ser estável e uniforme, estar limpo, seco e livre de gordura e poeiras, bem como de qualquer elemento solto ou substância residual que possa reduzir a aderência.

Proteger as superfícies expostas das intempéries, das geadas e da luz solar direta.

Aplicação

O primário Quarzco Pro é um produto pronto a usar.

Agitar o conteúdo do balde com um misturador elétrico antes da aplicação e aplicar uma camada uniforme e não diluída em todas as superfícies com um rolo ou brocha. Voltar a misturar de vez em quando durante o processo de aplicação para evitar que a areia de quartzo se deposite no fundo do balde.

Secagem

Deixar secar durante um mínimo de 12 horas e um máximo de 8 dias antes de aplicar o revestimento final.

Com temperaturas ambiente elevadas, reduzir o tempo máximo de espera.

Aplicação do ColorMix

O primário Quarzco Pro pode ser colorido utilizando as seringas de cor Knauf ColorMix, de modo a obter uma tonalidade semelhante à do revestimento final desejado.

Consultar a ficha técnica de Knauf ColorMix para mais informações.

Recomendações

O processo de secagem do produto é um processo físico e é particularmente influenciado pela temperatura ambiente e pela humidade do ar. Não aplicar o Quarzco Pro com temperaturas ambiente ou do substrato inferiores a +5 °C ou se a humidade do ar for superior a 95%.

Evitar a exposição direta à luz solar, a fortes correntes de ar ou à geada.

Não adicionar quaisquer produtos adicionais ou aditivos de qualquer tipo ao Quarzco Pro.

Consumo de material e desempenho

Substrato	Consumo aprox. g/m ²
O consumo pode variar de acordo com a absorção ou o tipo de substrato.	Aprox. 200 - 250

O consumo indicado é um valor aproximado e pode variar consoante a absorção do substrato.

O consumo exato pode ser determinado por uma aplicação de teste no local.

Fornecimento

Designação	Formato	Paletização	Código	EAN
Quarzco Pro	Balde 15 kg	24 baldes/paleta	806970	4003982560759

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
Espanha

Telefone

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas nesta ficha técnica são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo. A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web. As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem das nossas fichas técnicas.