



BJ Bjælkeprofiler

Til brandinddækning af
stålbjælker og stålsøjler

Se DB nr. i skema

10/2020

BJ Bjælkeprofiler

Brug profilerne til f.eks. Knauf Fireboard brandbeskyttelsessystem.

Anvendelse

Profilen klemmes ind over flangen på konstruktionsstålet. BJ-Bjælkeprofiler fås i mange dimensioner. Se tabel for valg af Bjælkeprofil. Profilerne er produceret i henhold til EN 14195.

Produktdata BJ-Bjælkeprofil			
Produktgenskaber		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m ²
Korrisionsklasse		C1	

BJ Bjælkeprofiler

Profiler til Knauf Fireboard

Betegnelsen	Benævnelse	Mål a mm	Mål b mm	Art. nr.	Længde	Stk/ bundt	Vægt ca. kg/m	DB nr.	VAREGRUPPE PROFILER
Profiler til brandinddækning af stål søjler og -bjælker Godstykkelser 0,5 mm Bjælkeprofilerne er malet i bjælkeenderne i de respektive farver for nemmere identifikation.	BJ 8-10 rød	24	37	177471	2000	30	0,45	1491358	
	BJ 10-12 gul	24	39	177473	2000	30	0,45	1491367	
	BJ 12-14 grøn	23	40	177474	2000	30	0,45	1491369	
	BJ 14-16 brun	23	41	177475	2000	30	0,45	1491370	
	BJ 16-18 blå	22	42	238047	2000	30	0,45	1491371	
	BJ 18-20 hvid	22	45	238048	2000	30	0,45	1491372	
	BJ 20-22 sort	22	46	238049	2000	30	0,45	1491373	
	BJ 22-24 orange	22	47	238050	2000	30	0,45	1491374	

Betegnelsen	Benævnelse	Passer til HEA-bjælke	Passer til HEB-bjælke	Til IPE-bjælke	Til HEM-bjælke
Profiler til brandinddækning af stål søjler og -bjælker Godstykkelser 0,5 mm Bjælkeprofilerne er malet i bjælkeenderne i de respektive farver for nemmere identifikation	BJ 8-10 rød	100, 120, 140, 160, 180, 200	100	180, 200, 220, 240	-
	BJ 10-12 gul	200, 220, 240	120, 140	270, 300, 330	-
	BJ 12-14 grøn	240, 260, 280, 300	160, 180	360, 400	-
	BJ 14-16 brun	300, 320	200, 220	450, 500	-
	BJ 16-18 blå	340, 360	240, 260, 280	550	-
	BJ 18-20 hvid	400	300	600	100
	BJ 20-22 sort	450	320, 340	-	120, 140
	BJ 22-24 orange	500	360, 400	-	160, 180