





ADAGIO HD⁺ 19 mm Mineralinės lubos



- ADAGIO HD⁺ 19 mm yra lygus, vienodas ir patvarus paviršius, neprilygstamas atsparumas įbrėžimams ir ryškiausias balta spalva. Dėl išskirtinio oro pralaidumo (be filtro efekto), paviršius ilgiau išlieka baltesnis ir šviesesnis. Plokštė užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat didelį šviesos atspindį.
- Puiki garso sugertis (0,90 α_w) ir geras garso slopinimas (34 dB).
- Dėl papildomų akustinių parinkčių žr. ADAGIO HD⁺ 30 mm ir ADAGIO HD⁺ 35 mm.
- Puikus šviesos atspindys: 88%.
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified®“ bronzos.
- Idealiai tinka individualiems / privatiems biurams ir koridoriams.

Build on us.



Charakteristikos		Detali informacija						
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Storis (mm)		19	19	19	19	19		
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C		Matoma demontuojama - Sistema C Matoma - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.3 Matoma - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.3	Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3 Pusiau paslėptos juostos - Bandrasteriai, demantuojama - Sistema I.2 Pusiau paslėptas - Koridoriai, demontuojama - Sistema F.2			
Svoris		5.2 kg / m²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 Dažnis f (Hz) α _p NRC = 0.90 pagal ASTM C 423						
			125	250	500	1000	2000	4000
			0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB pagal EN ISO 717-1 CAC = 35 dB pagal ASTM E 413-10						
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R _w = 17 dB pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM2 (≤ 50 m³/hm²) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiui		95% RH						
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG				