



KNAUFCEILING
Solutions


ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

HERADESIGN®

Акустична вложка - 50 кг/м³



Изолационна плоча от каменна минерална вата (модел CNF Board D5) с плътност 50 кг/м³, звукопоглещаша, твърда , устойчива във времето и водоотблъскваща.

Приложение	Абсорбер от минерална вата при повишени акустични изисквания.				
Продуктова гама	Дебелина (мм)	Размери (мм)	Тегло (прибл. кг/м ³)	Опаковка (м ² /пакет)	
	30	625 x 1200	1,5	12,0	
	40	625 x 1200	2,0	9,0	
	50	625 x 1200	2,5	7,5	
Доставка	Опаковка : полиетиленово фолио				
Технически данни	Характеристики	Приложение	Описание /Данни	Мярка	Стандарт
	Продукта	-	За продукта DIN EN 13162	-	EN 13162
	Обемна плътност	R _D	50	(кг/м ³)	EN 1602
	Клас на горимост	-	A1	-	EN 13501-1
	Точка на топене	-	≥ 1000	(°C)	DIN 4102-17
	Топлопроводимост	l _D	0.040	(W/mk)	EN 13162
	Устойчивост на въздушен поток	AF	>10	(kPa s/m ²)	EN 29053
Устойчивост на дифузия на водни пари	μ	са. 1	-	EN 13162	
Информация за употреба	Моля следвайте съответните указания за употреба. В сила са съответните стандарти и приети технологични правила.				
Съхранение	Складирайте на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продуктите от атмосферно влияние.				
Дълговечност					

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.