



Aquapanel® Dış Cephe Astarı

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Aquapanel® Dış Cephe Astarı

Astar

Ürün Tanımı

Aquapanel® Dış Cephe Plakaları üzerine, siva aderansını artırmak için kullanılan astardır.

Depolama

- Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır.
- Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır.
- Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır.
- Kovalar dondan korunmalıdır.

Referans Standart

Kullanım Alanları

- Aquapanel® derz dolgu ve siva harcı uygulanmış yüzeylere, boya veya mineral sıvalardan önce
- Siva yapılmış yüzeylere boya veya mineral siva uygulamadan önce

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Aquapanel® Dış Cephe Astarı	15	1	18 ay	49299

Teknik Özellikler

Tanım	
Çalışma süresi (dakika / m ²)	1
Tüketim miktarı (g / m ²)	100-150
Çalışma sıcaklığı	> 5°C
Tamamen kuruma süresi	24 saat

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506