


Homeseal LDS 0.04 FixPlus

knauf.com

Paropropusna-vodonepropusna folija
sa integrisanom lepljivom trakom



OPIS PROIZVODA

Homeseal LDS 0.04 FixPlus paropropusno-vodonepropusna membrana sa integrisanom lepljivom trakom, otporna na vetar, izuzetno čvrsta i jednostavna za ugradnju, napravljena od slojeva polipropilena spojenih "spunbond" tehnologijom i polipropilenskim filmom, sa Sd vrednošću od 0,02 m prema SRPS EN 13859.



HOMESEAL[®] SYSTEM

Paropropusne- vodonepropusne membrane

HOMESEAL LDS 0.02
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

HOMESEAL LDS 5
HOMESEAL LDS 35
HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
SOLIFIT UNI
HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

Izolacija

KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Standard

Površinska težina (SRPS EN 1849-2)

SRPS EN 13859

150 g/m² (± 10)

Reakcija na požar (SRPS EN 13501-1)

E

Vodootpornost nakon veštačkog starenja (SRPS EN 13859-1)

W1

Paropropusnost, Sd vrednost (SRPS EN ISO 12572)

0.02 m (- 0.01, + 0.015)

Zatezna čvrstoća pre veštačkog starenja (SRPS EN 12311-2)

310(L) / 215(T) N/50 mm

Zatezna čvrstoća nakon veštačkog starenja (SRPS EN 12311-2)

280(L) / 190(T) N/50 mm

Otpornost na cepanje (SRPS EN 12310-2)

165(L) / 190(T) N

Fleksibilnost pri niskoj temperaturi (SRPS EN 1109)

- 20°C

UV-otpornost

3 meseca

Temperaturna otpornost

- 40°C do + 80°C

Debljina

0.53 mm (± 0.02)

Širina rolne

1.5 m

Dužina rolne

50 m

m² u rolni

75 m²

L - po dužini, T - po širini

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

knauf.com

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Primenjuje se u sistemu ventilisane fasade čija završna obloga je sa zatvorenim spojevima ili u konstrukciji kosog krova kao kišna brana, ispod krovnog pokrivača.

Način upotrebe

Postavlja se preko termoizolacije (sa hladnije strane termoizolacije), odozdo na gore, sa preklapom min.10cm. Folija se postavlja tako da strana sa štampom bude postavljena ka spoljašnjosti. Preklope spojite integrisanom lepljivom trakom. Jednostavno odlepите oblogu i pričvrstite preklope ručnim pritiskom. Preklope gde nema integrisane trake i prodore zalepите jednostrano lepljivom trakom Homeseal SOLIFIT-1 ili SOLIFIT UNI.

Homeseal LDS 0.04 FixPlus se može primeniti i u konstrukciji kosog krova, ispod krovnog pokrivača. Folija se postavlja preko podašćanja, iznad rogova. Ukoliko je razmak između rogova do 1m, folija se može postaviti direktno preko rogova.

Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonice. Foliju zaštititi od UV zračenja.

Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Sertifikati i deklarisanе tehničke karakteristike

Proizvod ima CE oznaku, pošto je usklađen sa svim kriterijumima harmonizovanog standarda SRPS EN 13984. Deklaracija o performansama (DOP) dostupna je na <https://dopki.com/dop/download/ABHL004CPR/SR>

Pakovanje i skladištenje

Na paletu staje 30 rolni i svaka rolna je zapakovana u polietilensku foliju. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj podlozi, bez izlaganja UV zračenju i atmosferalijama.

UPUTSTVA ZA UGRADNJU



Postavite gornju membranu preko ivice donje, sa preklapanjem prema propisima, minimalno 100mm.



Spojite preklope membrana jednostrano lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1 ili SOLIFIT UNI.



Sve prodore i zatore zalepите jednostrano-lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1 ili SOLIFIT UNI.

