



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

KCS 3.04.1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

KT 3.04 Iekārto griestu nekrāsotas tērauda apakškonstrukcijas sastāvdaļas A1

Paredzētais izmantojums:

Piekaramo griestu konstrukcijas sastāvdaļa, paredzēta lietošanai iekšējās telpās

Ražotājs:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Saskaņotais standarts:

EN 13964:2014

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Nav piemērojams

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	*
Reakcija uz uguni	A1	4
Izturīgums	B	4
Nestspēja	NPD	

* = Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 08.04.2022 (v.1)



Tabula 1

Produkta nosaukums
Spring-T
C-Channel
U-Profile
Primary Angle
J-Bar
DP12 A-Bar
Half DP12 A-Bar
Accessories