

CW-stolpe

Til indervægge
EN 14195.

Datablad

09/2025

Beskrivelse

Special stolpe med asymetriske flanger til anvendelse i EI60 M brandvægge samt RC2 og RC3 indbrudssikre vægge. Til opbygning af konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190. Profiler produceret efter EN 14195.



Egenskaber		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	240	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	100	g/m ²
Korrosionsklasse		C1	
Mål	Bredder ± 0,5	75 / 100 / 125	mm
	Tykkelse	0,6	mm
	Længde	+ 0 / - 3	mm
	Øvrige - se tegning	± 1	mm

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdelings:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk

Profildata	t	h	A	ly	WY
Profil	mm	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³
CW 75	0,6	75	99,0	9,5	2,55 x 10 ³
CW 100	0,6	100	113	18,29 x 10 ⁴	3,67 x 10 ³
CW 125	0,6	125	132	32,12 x 10 ⁴	5,13 x 10 ³

Stålkvalitet DX51D+Z100

Artikelnr. /EAN kode:

CW 75: 50x75mm: 7382 / 4003982058096

CW 75: Speciallængde: 7673 / 4003982183408

CW 100: 50x100mm: 46836 / 4003982152329

CW 100: Speciallængde: 7675 / 4019063656525

CW 125: 50x125mm: 65985 / 4003982167347

CW 125: Speciallængde: 7682 / 4003982155993

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

kundeservice-dk@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk