

Aquapanel Indoor Q4 Finish

Spackel

01/2022



EGENSKAPER

- Lätt att applicera
- God vidhäftning
- Jämnt och slätt högkvalitativt ytskikt

Produktdata

Materialtyp	Vattenbaserat spackel
Konsistens	Färdigblandat spackel, pastaaktig
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Applicering	För hand eller med maskin
Torktid	min 24h/mm tjockt spackellager vid +23 °C
Densitet	1550-1650 kg/m ³
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
Vidhäftning	> 0,3 Mpa
Färg	Vit, beige
CE-märkning	CE-märkt enligt produktstandard EN 15824:2017
Brand	A2 - s1, d0
Lagring	12 månader i öppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Får ej utsättas för värmekällor eller antändningskällor.
Förpackning	Plasthink 20kg, 24st/pall
Åtgång	1,70 kg/mm/m ² (lämpligt ytskikt 2mm)
Artikelnummer	82367

ARBETSANVISNING

Användning

När Aquapanel Indoor Q4 Finish används som beläggning på Aquapanel Indoor board garanteras en platt, slät finish av hög kvalitet för väggar och tak. Ingen förstärkning är krävs för väggapplikationer. Den kan även användas som ytfinish för inredning takapplikationer när de används ovanpå Aquapanel Fogspackel vit med Aquapanel armeringssnät. Aquapanel Q4 Finish kan appliceras i fuktiga utrymmen men är inte lämplig för områden som utsätts för vattenstänk.

Underlag

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter förlagas. Underlag Aquapanel Indoor board måste fästas stadigt på ett strukturellt bärande ramverk enligt montageanvisning. Skarvar i tak ska fyllas med Aquapanel Fogspackel vit och förstärkas med Aquapanel Fogremsa (10 cm). Ytan måste vara torr, ren och dammfri. Underytan grundmålas med Aquapanel Board Primer.

Applicering

Rör om Aquapanel Q4 Avsluta väl. Späd vid behov med en liten mängd vatten. Använd rena blandningskärl och verktyg (rostfritt utjämningsflottör). Används som konventionellt spackel, spacklas för hand eller med maskin. Det maximala beläggningsdjupet är 2 mm per applicering. I väggar, fyll alla skruvhuvuden och skivfogar som redan är limmade med Aquapanel foglim med Q4 Finish. Bädda in fogremsor över skarvarna. Slipa bort eventuella ojämnheter och applicera ett andra lager Q4 Finish (minst 20 cm bred), bädda in skruvhuvudena igen. När detta har torkat, slipa bort eventuella ojämnheter.

PRODUKTBESKRIVNING

AQUAPANEL® Q4 Finish från Knauf Aquapanel är ett innovativt fyllmedel och vattenavvisande spackel som kan ge en fin färdig yta upp till Q4-standard när den används som beläggning på AQUAPANEL® Indoor Board.

För entreprenörer och installatörer erbjuder den en snabb ytbehandling som en bas för jämna, glansiga eller fint strukturerade väggbeklädnader.

MILJÖ

Registrerad i BASTA och Byggarbedömningen. Avfallskod: 170904 och 080120

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg