



Parachèvement à sec

Fiche technique

09/2017

Anticorrosif pour profilés Epoxy

Traitement des profilés de classe C3 à C5

Description produit

Peinture brillante à base de pvc et polymère. Application intérieure et extérieure. Protection des découpes des profilés traités anticorrosifs. Convient pour les aciers galvanisés, aluminium et métaux non ferreux.

Conditions de mise en oeuvre

Le support doit être sec et dégraissé, température minimum de mise en oeuvre + 8°C.

Application

Rouleau / Pinceau / Spray

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.