



Reboucheur

04/2016

A5 - Reboucheur instant

MATÉRIAU

Le **Knauf Reboucheur instant** est une pâte de réparation prête à l'emploi à séchage rapide composée principalement de polymères solubles dans l'eau.

STOCKAGE

Le **Knauf Reboucheur instant** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Pour intérieur et extérieur
- Produit prêt à l'emploi
- Séchage rapide (env. 15 minutes)
- Imperméable à l'eau et résiste à l'humidité
- Forte adhérence sur de nombreux supports
- Pour une surface de finition fine et très dure
- Peut être poncé et peint rapidement
- Ne fissure pas

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Reboucheur instant** convient pour le remplissage de petits trous et le lissage de rayures et autres défauts légers sur des supports tels que le plâtre, le béton, la pierre, les enduits, les peintures stables et parfaitement adhérentes, le bois, etc.

Il convient pour le rebouchage de fissures, lézardes ou autres crevasses ayant une profondeur de max. 2mm.

Le **Knauf Reboucheur instant** ne convient pas pour des supports soumis à une humidité permanente (problème d'humidité ascensionnelle, douche,...).

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec et propre. Éliminer préalablement tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoinrir l'adhérence du **Knauf Reboucheur Instant**. Protéger les surfaces métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher le traitement avant d'appliquer l'enduit de réparation. Sur des fonds pulvérulents, utiliser préalablement le primer **Knauf Apprêt Universel** pour durcir le support.

MISE EN ŒUVRE

Pour le conditionnement en tube, malaxer le tube avant utilisation. Enlever le bouchon et couper la pointe de l'applicateur.

Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'une plâtresse en inox en une couche de max. 2 mm. Appliquer l'enduit à l'aide d'un spatule en inox en le pressant sur le support et en veillant à ne pas créer de bulle d'air dans la couche d'enduit. Pour des trous plus profonds, il est conseillé de travailler en plusieurs couches en attendant le durcissement de la couche précédente.

Attendre le séchage du produit avant de le poncer et de le recouvrir d'une peinture. Le **Knauf Reboucheur instant** peut être recouvert par tout type de peintures.

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Après utilisation, veillez à bien expulser l'air du tube et à refermer soigneusement le bouchon pour augmenter la durée de vie du produit une fois ouvert. Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

Les informations concernant les temps de séchage et d'application communiquées dans cette fiche technique peuvent varier en fonction des conditions d'application.

CONDITIONNEMENT

Tube 200 ml, seau de 500g et 1kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	5 à 30 °C
Couleur :	blanc
Épaisseur de couche :	max. 2 mm
Densité :	env. 1,55 g/cm ³
Granulométrie :	<100 µ (très fin)
Consommation :	env. 1,55 kg/m ² /mm d'épaisseur
Temps de séchage :	env. 10 à 15 min. (en fonction des conditions d'application)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Porter des gants de protection
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment et faites appel à un médecin si nécessaire
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Reboucheur instant_A5_FR_B_04.16_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.