




KNAUFCEILING
Solutions

TEHNIČNI LISTI Antaris



- Antaris es una placa de fibra mineral biosoluble para uso en cielos rasos, con un fino acabado blanco liso y excelente absorción acústica.
- Excelente absorción de sonido α_w 0,90

- Alta reflexión lumínica (86 %)
- Clasificación Sala Limpia ISO 5
- Ideal para oficinas, salas de reuniones, aulas y áreas de producción

Detalles de borde		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90				
Consulte sobre otros tipos de bordes								
Espesor (mm)		15	15	15				
Dimensiones (mm)		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600				
Consulte sobre otros formatos								
Sistema		Visible, desmontable - Sistema C						
Peso		2.9 kg / m ²						
Color		 Blanco						
Absorción de sonido		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ según EN ISO 11654 - Clase A						
		Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 según ASTM C 423						
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB según EN ISO 717-1		CAC = 29 dB según ASTM E 413-10				
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB según EN ISO 717-1						
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 Clase A según ASTM E 84						
Reflexión lumínica		86%						
Conductividad térmica		$\lambda = 0.040$ W/mk según EN 12667						
Resistencia a la humedad		95% RH						
Sala limpia		ISO 5 según EN ISO 14644-1						
Calidad del aire interior		 A+	 E1					
Tipo de limpieza								
Sustentabilidad		 43%		 EC 1272/2008 Annex Q				www.blauer-engele.de/uz132

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.