



Mastic

04/2016

## D5 - Mastic à peindre

### MATÉRIAU

Le **Knauf Mastic à peindre** est un mastic d'étanchéité mono-composant à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

### STOCKAGE

Le **Knauf Mastic à peindre** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 24 mois.

### PROPRIÉTÉS

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Produit prêt à l'emploi
- Grande flexibilité et très adhérent
- Peut être recouvert d'une peinture ou d'un vernis
- Sans odeur

## DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Mastic à peindre** convient principalement pour l'étanchéité de fissures ou joints de faible mouvement sur tous les supports poreux de la construction traditionnelle (brique, béton, bois,...). Ne convient pour des joints soumis à une déformation permanente supérieure à 10%. Ne peut pas être appliqué sur des supports humides. Eviter d'appliquer le produit en plein soleil ou sur un support chaud.

## MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

### TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec, non gelé et propre. Nettoyer préalablement les fissures et/ou les joints pour éliminer tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoindrir l'adhérence du **Knauf Mastic à peindre**. Éliminer aussi toutes les anciennes couches de peintures instables. En présence d'éléments métalliques, éliminer préalablement les traces de rouille avec une brosse en fer ou un sablage. Traiter ensuite les parties métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher avant d'appliquer le **Knauf Mastic à peindre**.

### MISE EN ŒUVRE

Couper l'orifice de la cartouche et visser la canule. Couper le bout de la canule en fonction de la taille du cordon à appliquer.

Après application, terminer directement en lissant le joint à l'aide de votre doigt ou d'un outil approprié. L'excédent de produit encore frais se nettoie facilement à l'eau.

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

Les restes de produit durcis seront éliminés comme déchets de chantier, conformément aux réglementations locales en vigueur.

### REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C. pendant l'application.

Protéger le mortier frais d'un ensoleillement direct, de la pluie et du gel pendant son durcissement.

## CONDITIONNEMENT

Cartouche de 310 ml.

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage :	en fonction de l'épaisseur et de la température
Température d'application :	5 à 35 °C
Couleur :	blanc
Application d'une peinture :	après séchage
Dureté :	32 Shore A

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Mastic\_FR\_B\_04.16\_XXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.