



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No KA-PT-DXM-13

1. Code d'identification unique du produit type:

**DONN type de produit → Annexe 1**

2. Usage(s) prévu(s):

**Élément d'ossature de plafond suspendu pour applications intérieures dans les bâtiments**

3. Fabricant:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenhth 15, 94481 Grafenau, Germany**

**+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Mandataire:

**Non applicable.**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**System 4**

6a) Norme harmonisée:

**EN 13964:2014**

Organisme(s) notifié(s):

**Non applicable.**

6b) Document d'évaluation européen:

**Non applicable.**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13964:2014
Rejet et/ou teneur en substances dangereuses	Aucun rejet	
Capacité sous charge	confer fiche technique → Annexe 1	
- Performance sous charge		
- Tolérances et dimensions	selon EN 13964:2014, Tab. 1	
Résistance à la fixation	NPD*	
Durabilité	B	

\*Aucune performance déterminée

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

**Non applicable.**



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Director Research & Development:

Elsenthal, 12.02.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schiedeck', written in a cursive style.

ppa. Andreas Schiedeck

### Annexe 1

	Performance sous charge			
	Classe	Portée (mm)	EI (Nm <sup>2</sup> )	admM (Nmm)
DXM (0,4mm)	1	1.200 / 1.000	1.150	20.500
DXM (0,5mm)	1	2.000 / 1.000	1.450	12.000