



## AQUAPANEL® Noniusbeugel voor UA - C3

Ophanging voor metalen onderconstructie van verlaagde plafonds in vochtige ruimtes

### Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Noniusbeugel voor UA - C3 is een metalen ophangingsysteem met corrosiewerende behandeling van klasse C3 (EN ISO 12944-2) dat deel uitmaakt van het Noniussysteem. Gecombineerd met een Noniusbovendeel C3 en een Noniusbevestigingsclip (dient manueel te worden voorzien van een corrosiewerende beschermingslaag) zorgt dit systeem ervoor dat de profielen UA 50 - C3 die samen de onderconstructie voor verlaagde plafonds vormen, kunnen worden opgehangen.

- Bescherming tegen corrosie C3
- Max. 40 kg per ophanging
- Veilige bevestiging van de onderconstructie
- Hogere ophanghoogtes mogelijk
- Nauwkeurige hoogteafstelling door middel van doorlopende perforaties

### Toepassingsgebied

De AQUAPANEL® Noniusbeugel voor UA - C3 maakt het mogelijk een metalen onderconstructie te bevestigen voor verlaagde plafonds, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de profielen UA 50 als basisprofiel omdat het aantal bevestigingspunten beperkt moet blijven (zie het systeem Knauf D116).

Dankzij de corrosiewerende behandeling van klasse C3 kan hij worden gebruikt in binnenruimtes met een hogere relatieve luchtvochtigheid: industriële keukens, wasserijen, brouwerijen enz.

Hij kan ook buiten worden ingezet in omgevingen met een normale atmosfeer.

### Verwerking

Plooi de Noniusbeugel rond het profiel UA 50 en klik de lippen op elkaar.

Bevestig de Noniusbeugel aan het Noniusbovendeel op de gewenste hoogte met behulp van de Noniusbevestigingsclip (1 bevestigingsclip per aansluiting) of de Nonius Clip (2 Clips per aansluiting).

De Noniusbevestigingsclip of de Nonius Clip moet vooraf worden voorzien van een corrosiewerende laag.

Benaming	Eenheid	Waarde	Norm
Fabricatienorm	-	-	EN 13964
Draagvermogen	kN	0,4	
Hoogte	mm	135	
Materiaal	-	Koudgewalst en bekleden staal DX51D	EN 10346
Dikte	mm	1,0	
Verzinking	-	min. Z 275	
Extra laag	µm	min. 20	
Bekleding	stuks/pak	100	

## NOTES

### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02  
▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

**Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.**