

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Aquapanel Indoor Primer

01/2022



AQUAPANEL INDOOR PRIMER

Grundning innan spackling

Aquapanel® Indoor Primer från Knauf Aquapanel är en syntetisk emulsion för grundning av Aquapanel® Indoor, Outdoor och Rooftop innan spackling. Grundningen ger maximal vidhäftning för kakel och puts.

Build on us.

AQUAPANEL INDOOR PRIMER



EGENSKAPER

- Lätt att applicera
- Ger hög vidhäftningsgrad för kakel och puts.
- Effektiv fuktbarriär
- Bindningsprimer för starkt sugande ytor

MILJÖ

Registrerad i BASTA och Byggvarubedömningen.
Avfallskod: 170904 och 080120.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knauf.se.

ARBETSANVISNING

Användning

När Aquapanel Indoor Primer påförs ska underlaget vara styvt, torrt, rent och fritt från damm och avbindningsmedel. Icke vattentäta beläggningar och andra rester som minskar vidhäftningen måste vara borttagna och vattentäta beläggningar måste vara väl uppruggade.

Applicering

Applicera med roller eller pensel/borste och låt torka. Låga temperaturer eller hög luftfuktighet förlänger de angivna torktiderna. Aquapanel Indoor Primer blandas med vatten beroende på sugande underlag, 1:2 vid applicering på Aquapanel Indoor och Rooftop. Aquapanel Indoor Primer kan även användas på mycket sugande yta som nytt tegel eller betong, då med lösning 1:4. Rengör verktyg och utrustning omedelbart efter användning med rent vatten. Ytor som oavsiktligt förorenats med Aquapanel Indoor Primer kan vara rengöras med rent vatten. Om primern redan har torkat, kan den endast tas bort mekaniskt (t ex med en skrapa).

Öppentid 1 minut/m².

AQUAPANEL INDOOR PRIMER

PRODUKTDATA

Materialtyp	Syntetisk emulsion
Konsistens	Vätska
Arbets temperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Appl icering	För hand med roller eller pensel
Torktid	12h beroende på underlag vid +23 °C
Densitet	1100 kg/m ³
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
Färg	Rosa
pH-värde	8
Lagring	18 månader i oöppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svårt. Får ej utsättas för värmekällor eller antändningskällor.
Förpackning	Plasthink 15kg, 24st/pall
Åtgång	40-60 g/m ²
Artikelnummer	49279