

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna

Farba silikonowa fasadowa

Karta techniczna

07/2025



Opis produktu

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna jest starannie dobraną mieszaniną dyspersji żywic akrylowych i silikonowych oraz modyfikatorów. Przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji przed szkodliwym działaniem wody i promieniami UV na tradycyjnych podłożach wchodzących w skład systemów dociepleń.

Właściwości

- Doskonała paroprzepuszczalność
- Odporna na działanie promieni UV
- Zapewnia trwałość kolorów
- Do odnawiania wszystkich rodzajów tynków
- Wodoodporna
- Odporna na działanie alg, mchów i grzybów

Opakowanie

- Wiaderko 5 l
- Wiaderko 10 l
- Wiaderko 15 l

Zakres zastosowania

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji. Farbą należy malować wszelkie zaprawy tynkarskie, nałożone na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo. Właściwości powłoki zapewniają szybkie odparowanie wilgoci z podłoża, a jednocześnie stanowi ona skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz. Stosowanie Knauf Farby silikonowej egalizacyjnej zaleca się szczególnie na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość powłoki. Elewacje pokryte Knauf Farbą silikonową egalizacyjną możemy myć przy użyciu myjek pod niewielkim ciśnieniem.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna może być stosowana na nośne, równe, suche i czyste podłoża, takie jak: cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikonowe i silikatowe (o wieku powyżej 7 dni) oraz mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża.

Nanoszenie farby

Farbę można nakładać ręcznie przy użyciu wałka, pędzla malarskiego lub za pomocą natrysku.

Wykonanie

Zawartość pojemnika dobrze wymieszać. Rozcieńczoną farbę zużyć w krótkim czasie. Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika przy użyciu wiertarki z mieszadłem przez około 2 minuty. Białe tynki należy malować przynajmniej dwukrotnie, natomiast przy malowaniu tynków barwionych w masie wystarcza jednokrotne malowanie. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zachować przerwę technologiczną wynoszącą co najmniej 8-12 godzin. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba do farby można dodać nie więcej niż 10% wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. Dokładnie zabezpieczać powierzchnie (np. folią), które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniać krzewy i inne rośliny. Przypadkowe zachłapania natychmiast obficie zmywać wodą. Narzędzia należy dokładnie umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Dodatkowe informacje

- Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.
- Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.
- Knauf Farbę silikonową egalizacyjną nie mieszać z innymi materiałami.
- Świeżo nałożoną farbę należy chronić przed mrozem i szybkim wyschnięciem.
- Poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy.

Uwaga!

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie farby. Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem i następcznieniem.

Produkt wchodzi w skład zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami Knauf Thermo, Knauf Thermo Duo, Knauf Thermo W, Knauf Thermo Duo W i Knauf Thermo W Garage.

Zalecenia

Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału z innymi farbami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić pomalowaną powierzchnię przed deszczem. Stosować ostony na rusztowania.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostka
Gęstość	1,45	kg/l
Odporność termiczna	od -20 do +70	°C

Dane techniczne zostały określone zgodnie z obowiązującymi normami badawczymi.

W warunkach budowlanych możliwe są odchylenia.

Zużycie / wydajność

Zużycie	Wydajność (litr/m²)
1 warstwa	0,2-0,3
Wiaderko 5 l	16-25
Wiaderko 10 l	33-50
Wiaderko 15 l	50-75

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w zależności od podłoża.

Dokładne zużycie należy określić na placu budowy.

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie
102215	5901793354521	Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 5 l	60
102216	5901793354538	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 5 l	60
679427	5901793359342	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 5 l	24
102213	5901793354507	Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 10 l	30
102214	5901793354514	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 10 l	30
677380	5901793359335	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 10 l	24
102217	5901793354545	Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 15 l	24
102218	5901793354552	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 15 l	24
282048	5901793357393	Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 15 l	24

Dokumentacja techniczna



Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemont

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.