

PVC-Eckschutzprofil

Für den sicheren Kantenschutz von Gipsplatten



- Anwendungsbereiche:**
- Als **Eckschutzprofil** für den **sicheren Schutz** von **Kanten und Ecken** im Trockenbau.
 - Einsatzbereich **innen**.

- Produkteigenschaften:**
- Einfachere Verarbeitung** durch **höhere Elastizität**.
 - Sich nach außen **verjüngende Profilschenkel** für ein **leichteres Anspachteln**.
 - Höherer Schutz** vor **Beschädigungen** im eingebauten Zustand durch die **Materialbasis PVC**.
 - Ein- und Verspachteln mit allen Knauf Spachtelmassen**. Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.
 - Farbe **weiß**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Profilbreite:</i>	23 mm
<i>Profillänge:</i>	2,5 m
<i>Profilstärke:</i>	0,6 – 1,0 mm
<i>Schenkellänge:</i>	23 mm

Materialtechnische Daten

<i>Material :</i>	PVC mit beidseitig gelochten Schenkeln
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	25 St. Bund
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	239088/ 4006379077953

Verarbeiten:

Zuschnitt

Knauf PVC-Eckschutzprofile werden mit einer Blechschere oder einem Seitenschneider gekürzt.

Einspachteln

Knauf PVC-Eckschutzprofile können mit jeder Knauf Spachtelmasse eingespachtelt werden, Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. *Knauf Uniflott* gemäß Angaben auf dem Gebinde anmischen. Anschließend angemachten *Knauf Uniflott* auf beiden Seiten der Kanten dünn auftragen. *Knauf PVC-Eckschutzprofil* in die Spachtelmasse drücken und mit der Wasserwaage lotgerecht ausrichten und Oberfläche des *Knauf PVC-Eckschutzprofils* bündig zur Oberfläche einspachteln. Wenn *Knauf Uniflott* getrocknet ist, Fläche schleifen und gegebenenfalls nochmals verspachteln.

Ergänzende Hinweise

- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Anwendungseinschränkungen:

Knauf PVC-Eckschutzprofile sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2015