



Mastiek

04/2016

## C10 - Soepele houtmastiek

### MATERIALEN

**Knauf Soepele Houtmastiek** is een flexibele stopverf voor voegen op basis van kunstharsen.

### OPSLAG

**Knauf Soepele Houtmastiek** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar
- Zonder oplosmiddel
- Grote flexibiliteit en uitstekende hechting
- Gemakkelijk aan te brengen

## TOEPASSINGSDOMEIN

**Knauf Soepele Houtmastiek** is in het bijzonder geschikt voor het aanstoppen van spleten en voegen in frames, deuren, houten bekleding en trappen. Is ook geschikt als montagelijm om plinten en kooflijsten te plaatsen, of om kasten te monteren. Het product lijmt materialen als hout, beton en bepaalde kunststoffen (behalve polyethyleen, polypropyleen en teflon).

## VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). Indien gebruikt als lijm, moet minstens één van de twee te lijmen oppervlakken poreus zijn.

### VERWERKING

Snijd de opening van de patroon open en schroef er de doseertuit op. Snijd het uiteinde van de tuit bij volgens de gewenste spuitdikte. Na het aanbrengen onmiddellijk gladmaken bij wijze van afwerking. Als montagekit het product aanbrengen in dotten of snoeren. Vervolgens de oppervlakken samenvoegen en aandrukken. Het gebruikte gereedschap en de gebruikte recipiënten moeten na gebruik onmiddellijk worden gereinigd met helder water. Zodra het product hard is, kan het worden gereinigd met zand.

### OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt. Behoed het product voor vorst en warmte.

## VERPAKKING

Patroon van 300 ml.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-30 °C
Droging	ong. 8 uur bij 20 °C
Voorkomen	dikvloeibaar
pH	7
Treksterkte	7 ± 2 N/mm <sup>2</sup>
Kleur	parelmoerwit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Soepele Houtmastiek\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.