



Fiche Technique Produit

2026-02

TIEFENGRUND

**Primaire pour joints
Delta**



DOMAINE D'EMPLOI

Régulateur de fond. Résine en dispersion aqueuse à appliquer sur tout support absorbant

- Avant traitement à l'Uniflott des joints de Knauf Delta
- Reprise de fissures
- Plaques BRA chanfreinées

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Renforcement par retour du métal sur les côtés (B180 à B630)
- Nouvelle longueur complétant la gamme (B630).
- B70 et B90 classiques.

RECOMMANDATIONS

- Knauf Tiefengrund / Knauf Primer est ininflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Déchets de chantier : ne pas déverser dans le circuit des eaux usées mais à ramener en déchetterie

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE

- Seaux de 15 kg et seaux de 2.5 kg
- A l'abri du gel – 12 mois – en emballage d'origine fermé

Code article :

- 21372 (15 kg)
- 5832 (2.5 kg)

LES  KNAUF

- Consolidation du jointolement bord droit / Uniflott

CONSOMMATION

90 à 120 mL/m²

APPLICATION

- Le support doit être dépoussiéré, sec, exempt de toutes parties mal adhérentes. Appliquer le primaire non dilué à la brosse, rouleau ou pinceau.)
- S'assurer de l'absorption totale du produit sur le support (aucun film ne doit apparaître)
- Ne pas travailler en dessous de +5°C
- Consommation : 90 à 120 ml /m²
- Temps de séchage : 3 heures minimum. S'assurer du séchage complet du support.
- A l'état frais, le nettoyage des outils se fait à l'eau.