

Dichtecke Innen & Außen

zum Abdichten von Eckbereichen



Anwendungsbereiche:

- Elastische Dichtecke zum dauerhaften Abdichten von Innen- und Außenecken in Kombination mit Knauf Abdichtungssystemen
- Hochreißfest, entkoppelnd und absolut silikonverträglich
- Leichtes und sicheres Verarbeiten durch beidseitige Vliesbeschichtung
- Optimaler Haftverbund mit KNAUF Flächendicht, KNAUF Flex-Dicht und KNAUF Power Elast
- Alkali-, wasser- und witterungsbeständig
- Innen und außen
- Einsetzbar zur Abdichtung für Wasserwirkungsklassen W0-I bis W3-I an Wänden und Böden nach DIN 18534

Produkteigenschaften:

- Eine **wasserdichte, dauerelastische Abdichtung**. Die Dichtecke wird aus einem Polyestervlies aus NBR Kautschuk gefertigt. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund, über die gesamte Fläche der Manschette mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Farbe:	Blau
Stärke:	0,6 mm
Temperaturbeständigkeit:	- 20° C bis + 70° C

Abmessungen

Gesamtbreite:	140 mm
Schenkellänge:	190 mm

Entsorgung

Produktreste: Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Verpackung: Umkarton

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Polyestervlies aus NBR Kautschuk
<i>Lagerfähigkeit:</i>	unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken, kühl
<i>Lieferform:</i>	1 Stück/Karton
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Dichtecke
	Dichtecke-Außen: 423898 / 4006379080830
	Dichtecke-Innen: 461392 / 4006379081165

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnung erforderlich.

Untergrund: Die Untergrundvorbereitung ist von der Untergrundart, der Beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen, beispielsweise mit Knauf Tiefgrund und Knauf Spezialhaftgrund. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die *Knauf Dichtecke* eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse *Knauf Flächendicht* oder *Knauf Flex-Dicht* eingestrichen.

Verarbeiten: Die jeweilige Dichtecke wird in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Dichtecke durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

Ergänzende Hinweise:

- *Knauf Dichtecke* ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unserer Internetseite www.knauf.de/diy erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 09323/31-1647
Internet: www.knauf.de/diy
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023