




Droogbouw

K665K.be

Technische fiche

09/2020



Anker-fix snelophanger Kombi

Afhangers voor metalen onderstructuur van verlaagde plafonds

Productbeschrijving

Kombi-ophanger voor CD 60/27/0,6 is een metalen afhanger voor de bevestiging van de CD 60/27-profielen die de onderstructuur van verlaagde plafonds in gipsplaten vormen.

De Kombi-ophanger wordt gebruikt met een draad met oog om in de veer van de snelafhanger te glijden.

- Tot 25 kg per afhanger.
- Veilige en gemakkelijke installatie van de onderstructuur.
- Nauwkeurige instelling van de hoogte door de draad met oog.

L (mm)	Verpakking	Artklnr.
140	100 ST	000322610

Toepassingsgebied

- Binnen
- Verlaagde plafonds

Verwerking

Bij de installatie is extra nauwkeurigheid vereist om rammelen getik te voorkomen (de ophanger moet verticaal worden geplaatst), een latere aanpassing is niet mogelijk.

Anker-fix snelophanger Kombi

Afhangers voor metalen onderstructuur van verlaagde plafonds



Benaming	Eenheid	Waarde	Norm
Fabricatienorm	-	-	EN 13964
Draagvermogen	kN	0,25	
Hoogte	mm	200	
Materiaal	-	Koudgewalst en bekleed staal DX51D	EN 10346
Dikte	mm	0,8	
Verzinking	-	min. Z 100 of AZ 100 of ZA 095	
Verpakking	stuks/pak	100	

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.