



Sistemas de Baffle Vertical
MINERAL Baffle Element
(OPTIMA Baffle)
Individual / Agrupado



- MINERAL Baffle Element es una gama de baffles acústicos de alto rendimiento con una superficie laminada blanca para un aspecto lineal moderno
- Su nivel de absorción acústica reduce los niveles de ruido, aumenta la inteligibilidad y reduce el tiempo de reverberación en un espacio
- Se utiliza normalmente para proporcionar altos niveles de absorción acústica en oficinas, centros de entretenimiento, estaciones de transporte, etc



Sistemas de Baffle Vertical

MINERAL Baffle Element

Individual / Agrupado

Espesor (mm)		39																					
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400																					
Sistema		Kit de cables colgantes Opción de agrupación con perfiles U Opción de agrupación con perfiles en T																					
Peso		1200 x 300: 3,8 kg/pieza 1200 x 400: 5,0 kg/pieza 1800 x 300: 5,6 kg/pieza																					
Colores y diseño		 Blanco  Granito  Acero  Mármol verde  Cobre  Roble  Latón  Arenisca  Hormigón VD Varios colores de diseño																					
Absorción de sonido		EN ISO 354 α_w = 0.50(MH) (300mm) según EN ISO 11654 - Class D <table><tr><td>Frecuencia <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>α_p Piezas espaciadas cada 300 mm</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.45</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 (300mm) según ASTM C 423	Frecuencia <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm							α_p Piezas espaciadas cada 300 mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Frecuencia <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																	
Baffles 1200 x 300mm																							
α_p Piezas espaciadas cada 300 mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95																	
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1,d0 según EN 13501-1																					
Resistencia a la humedad		90%																					
Calidad del aire interior		 A+  E1  IACG																					
Tipo de limpieza																							
Sustentabilidad																							

