



Преносимо транспортно оборудване PFT

09 / 2008

NEW

PFT СИЛОМАТ транс плюс

Бързо, лесно и ефективно - новият PFT СИЛОМАТ транс плюс е компактен и лесен за транспортиране.

Функционално описание

Преносимото транспортно оборудване PFT СИЛОМАТ транс плюс служи за транспортиране на сухи смеси до смесителната помпа или проходния смесител чрез напълно автоматична и безпрахова процедура.

Новият PFT СИЛОМАТ транс плюс обединява форма и съдържание в едно. Работата и транспортирането на СИЛОМАТ техниката притежава много предимства като вградени транспортиращи отвори и съгъваеми ръкохватки. С малко операции приемният съд на PFT СИЛОМАТ-а може да се свърже с всеки вид силос или контейнер.

PFT СИЛОМАТ транс плюс е наличен и във версия за силози под налягане.

Видове използвани материали

За готови сухи смеси като:

- ▶ Гипсови машинни мазилки
- ▶ Варо - гипсови мазилки
- ▶ Циментови мазилки
- ▶ Варови мазилки
- ▶ Варо - циментови мазилки
- ▶ Зидарски разтвори
- ▶ Прахообразни материали

.... и много други.

Предимства

- ▶ Силозът може да бъде транспортиран от силовоз с ниска платформа или с мотокар.
- ▶ Четири товароподемни отвори
- ▶ Удобни съгъваеми ръкохватки
- ▶ Алернативно оборудване като прикачно ремарке.
- ▶ Лек, здрав и елегантен пластмасов капак
- ▶ Ергономично контролно табло
- ▶ Сух компресор (не се налага смяна на масло).
- ▶ По избор: дообуудване с допълнителен филтър.
- ▶ Допълнителна клапа със сменяемо уплътнение.



MADE IN GERMANY



Кнауф PFT
Техническа поддръжка

- ▶ Phone +359 2 917 89 10
- ▶ Fax +359 2 917 89 43
- ▶ info@knauf.bg
- ▶ www.knauf.bg

Технически данни

Парт № Транспортиране на гравитационен принцип

100 / 140 преносим	00 12 43 65 / 00 12 43 59
100 / 140 мобилен	00 12 43 66 / 00 12 43 58
Транспортиране под налягане	
DF Q 100 / 140 преносим	00 12 43 67 / 00 12 48 64
DF Q 100 / 140 мобилен	00 12 43 68 / 00 12 78 38

Транспортно разстояние:

Дебит: до 100 / 140 m

Мощност на двигателя: около 20 kg/ min *

Електрическо захранване: 6,1/8,1 kW

32 A/ 400 V

трифазен ток, 50 Hz

5 x 4 mm² CEE - край

Свързващ кабел: p= 2,5 bar

Максимално налягане (транспортно налягане): около 100/140 Nm³/h

Дебит на въздуха:

Размери и тегло: 55 l / 1 m

Приеман съд обем / височина преносим 1000/635/720 mm

Размери Височина/Дължина/ Широчина мобилен 1000/800/835 mm

87 kg/ 27,5 kg

Общо тегло 100/140 преносим 271 kg/ 285,5 kg

Общо тегло 100/140 мобилен 279 kg/ 293,5 kg

Общо тегло DF Q 100/140 преносим 210 kg/ 225 kg

Общо тегло DF Q 100/140 мобилен 218 kg/ 233 kg

* при използване на Кнауф MP 75

PFT СИЛОМАТ транс плюс

Препоръчителни аксесоари

- ▶ 20 71 60 00 Фуния за транспортиране на материала в торби
- ▶ 20 70 66 00 Двоен адаптор (разпределител) 330/330 за свързване на 2 СИЛОМАТ-а (приемни съдове)
- ▶ 00 12 95 92 Преобразователен комплект за преминаване от преносим в мобилен PFT СИЛОМАТ транс плюс

Задължителни аксесоари

- ▶ 20 65 05 01 ПФТ транспортиращ гумен маркуч, 75 m
- ▶ 20 65 05 00 ПФТ транспортиращ PVC маркуч, 75 m
- ▶ 20 60 02 13 Пластмасов похлупак E1 с монофилтър за PFT G4
- ▶ 00 04 43 34 Пластмасов похлупак E1 с монофилтър за PFT G5
- ▶ 20 42 39 00 Захранващ кабел 5x4 mm², 50 m
- ▶ 20 42 39 20 Захранващ кабел 5x4 mm², 25 m
- ▶ 20 70 80 00 Външен вибратор 400V, 50Hz

Всички права и технически промени запазени. Ние осигуряваме гаранция, свързана с правилната изработка съгласно качествените норми и конструкторските чертежи. Данните свързани с производството, оборудването и изпълнението са базират на опита и могат да варират в случай на променящи се обстоятелства. Указанията за материала (разтвор) на производителите трябва да се спазват. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с разрешение на Кнауф България ЕООД.