

Knauf Insulation LDS Solimur Kartusche

ÖNORM B 8110-2 gemäß DIN 4108-7

Elastischer Spezialhaftklebstoff; dauerhaft stark klebend



Anwendungsbereich

- Für den sicheren, elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile

Produkteigenschaften

- Für luftdichte Anschlüsse
- Extrem alterungsbeständig
- Dauerhaft selbstklebend und elastisch
- Frei von Lösungsmitteln
- Nicht frostempfindlich
- Bestandteil des Knauf Insulation LDS Systempakets

Verarbeitung

- Dauerhaft dichter Anschluss an flankierende Bauteile
- mittels Kleberaube, Durchmesser mind. 8mm.
- Voranstrich mittels LDS-Primer bei Bedarf.
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Inhalt/Kartusche [ml]	Kartuschen/Paket
310	20

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Material	Polymerdispersion		
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85	°C	DIN 4102-17
Frostbeständigkeit	-10	°C	
Verarbeitungstemperatur	ab 5 (empfohlen)	°C	
Lagerfähigkeit	24	Monate	
Lösemittelfrei	ja		

Zertifikate und Bescheinigungen**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)