



Sistemas de Baffle Vertical
MINERAL Baffle Element
Individual / Agrupado



- O MINERAL Baffle Element é uma linha de baffles acústicos de alta performance com uma superfície laminada branca para uma aparência linear moderna
- Uma boa absorção sonora: reduz os níveis de ruído, aumenta a inteligibilidade e reduz o tempo de reverberação em um espaço
- Normalmente é usado para proporcionar altos níveis de absorção acústica em escritórios, centros de lazer, centros de transporte, etc



Sistemas de Baffle Vertical
MINERAL Baffle Element
 Individual / Agrupado

Espessura (mm)		39														
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		1200 x 300 1200 x 400 1800 x 300 1800 x 400														
Sistema		Kit de Cabos de Suspensão Opção de agrupamento de perfil em U Opção de agrupamento Perfil T														
Peso		1200 x 300: 3,8 kg/pç 1200 x 400: 5,0 kg/pç 1800 x 300: 5,6 kg/pç														
Cores e design		 Branco  Granito  Aço  Mármore Verde  Cobre  Carvalho  Latão  Arenito  Concreto														
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.50(MH)}$ (300mm) conforme EN ISO 11654 - Class D <table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm α_p Peças espaçadas a cada 300 mm</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.45</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 (300mm) conforme ASTM C 423	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm α_p Peças espaçadas a cada 300 mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
Baffles 1200 x 300mm α_p Peças espaçadas a cada 300 mm	0.15	0.25	0.45	0.90	0.90	0.95										
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1,d0 conforme EN 13501-1														
Resistência à umidade		90%														
Qualidade do ar interno		 A+  E1  IACG														
Tipo de limpeza	 															
Sustentabilidade																

