



EPD環境製品宣言は、ISO 14025:2018に準拠したタイプIIIの環境宣言です。

EPDは、製品やサービスの環境性能について、ライフサイクルアセスメント (LCA) に基づく、客観的で比較可能な第三者認証データを、透明性をもって報告します。

認証要件により、1つのEPDに複数の製品が含まれる場合があります。リストにご希望の製品が見当たらない場合は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

EPDの公開予定のご案内に加え、社内データを用いて当該製品の環境影響を算出するサポートも承ります。

ブランド	商品番号	商品タイプ	密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	エンボデイドカーボン (kg CO ₂ eq/m ²)	EPD登録番号	EPDダウンロードリンク
Earthwool®	821682	バットタイプ	16	89	425	2,530	2.213	EPD-IES-0015881	
	795286	バットタイプ	16	105	390	2,740	2.611	EPD-IES-0015881	
	795287	バットタイプ	16	105	430	2,740	2.611	EPD-IES-0015881	
	821684	バットタイプ	16	140	425	2,350	3.481	EPD-IES-0015881	
	795275	ロールタイプ	16	50	910	25,000	1.231	S-P-11439	
	795276	ロールタイプ	16	105	910	10,000	2.585	S-P-11439	
	801761	ロールタイプ	24	25	1,000	18,000	0.967	EPD-IES-0019498	
	835573	ロールタイプ	24	50	303	11,000	1.935	EPD-IES-0019498	
	827850	ロールタイプ	24	50	910	11,000	1.935	EPD-IES-0019498	
	795283	ロールタイプ	24	100	910	5,000	3.868	EPD-IES-0019498	
	805621	ロールタイプ	24	75	1,020	11,000	2.902	EPD-IES-0019498	
	795279	ロールタイプ	32	25	910	25,000	1.311	EPD-IES-0015890	
	795284	ロールタイプ	32	50	303	13,500	2.621	EPD-IES-0015890	
	795285	ロールタイプ	32	50	910	13,500	2.621	EPD-IES-0015890	

*表示されているエンボデイドカーボン (製造・建設・廃棄時に発生するCO₂排出量) の数値は、LCA (ライフサイクルアセスメント) のステージA・B・Cにおける排出量を示しています。

各LCAステージの算出方法や範囲については、当社のEPD環境製品宣言をご参照いただくか、弊社までお問い合わせください。

クナウフ・インシュレーション合同会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3-14 茅場町K-1ビル6階A号室

Tel: 03-6231-6808 Email: info.jp@knaufinsulation.com