



# Cleaneo-Caps

## Befestigung für Cleaneo linear

### Produktbeschreibung

Cleaneo-Caps bestehen aus beschichteten, korrosionsgeschützten Befestigungshülsen aus Metall bzw. Kunststoffspritzguss und beiliegenden Blechschrauben mit schwarzem oder weißem Schraubenkopf.

### Lagerung

Trocken lagern.

### Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13964 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

### Eigenschaften und Mehrwert

- Optisch an Lochbild angepasst
- Verdeckte Montage
- Verspachtelung der Schraubenköpfe entfällt
- Ballwurfsicher
- Gleiche Schraubenabstände wie bei normaler Verschraubung

### Anwendungsbereich

Cleaneo-Caps sind eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit der Befestigung von Cleaneo linear bzw. Cleaneo Complete Platten an die Unterkonstruktion.

Cleaneo-Caps sind den jeweiligen Lochabmessungen optimal angepasst und für 12,5 mm dicke Cleaneo linear bzw. Cleaneo Complete Platten mit rückseitigem schwarzem Vlies (Schraube schwarz) oder weißem Vlies (Schraube weiß) passend zu geraden Rundlochungen 8/18 R, 10/23 R und 12/25 R und der geraden Quadratlochung 12/25 Q erhältlich.

So passen sie sich perfekt an die Oberflächenoptik der Lochplatten an und machen eine Verspachtelung der Schraubenköpfe überflüssig. Die Schrauben sind an der Decke zudem kaum zu erkennen.

## Ausführung

Für Lochplatten mit rückseitigem schwarzen Vlies, verwenden Sie beigelegte Blechschrauben mit schwarzem Schraubenkopf.

Für Lochplatten mit rückseitigem weißem Vlies, verwenden Sie die beigelegten Blechschrauben mit weißem Schraubenkopf.

Hinweise	Einsetzbar bei normalem Raumklima, es darf nur kurzfristig eine Überschreitung der relativen Luftfeuchte von 65 % stattfinden. Für die Montage das Merkblatt Nr. 1 „Baustellenbedingungen“ des BV Gips (IGG) beachten. Die relative Luftfeuchte sollte mindestens 40 % betragen.
	Cleaneo-Caps sind für ballwurfsichere Deckensysteme einsetzbar, aber nicht für dynamische Beanspruchungen, z. B. Wechsellasten durch Wind, freigegeben.

## Montage

Die Montage mit Cleaneo-Caps ist einfach, schnell und absolut sicher. Die Anzahl der Befestigungspunkte bleibt mit mindestens 23 Punkten pro Quadratmeter gegenüber herkömmlicher Befestigung gleich.

Verwenden Sie für die Montage der Cleaneo Platten nur Profile der Firma Knauf, bzw. der Knauf Gruppe.

Detaillierte Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung [Cleaneo linear K761L-A01.de](#).

## Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Cleaneo-Caps R	8 R <sup>1)</sup> mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket	00248099	4003982243034
	10 R mit schwarzer Schraube	180 Pakete/Palette	00248102	4003982243041
	12 R mit schwarzer Schraube		00248103	4003982243058
	8 R <sup>1)</sup> mit weißer Schraube	500 Stück/Paket	00582030	4003982416148
	10 R mit weißer Schraube		00582031	4003982416155
	12 R mit weißer Schraube		00582032	4003982416162
Cleaneo-Caps Q	12 Q <sup>1)</sup> mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket	00525502	4003982342713
	12 Q <sup>1)</sup> mit weißer Schraube	200 Pakete/Palette	00582033	4003982416179

1) Cleaneo-Caps an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten (siehe Montageanleitung [Cleaneo linear K761L-A01.de](#)).



### Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe [pd.knauf.de](http://pd.knauf.de)



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:  
[youtube.com/knauf](http://youtube.com/knauf)



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB  
[ausschreibungscenter.de](http://ausschreibungscenter.de)



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.  
[knauf.de/infothek](http://knauf.de/infothek)

### Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-1000 \*

► [knauf-direkt@knauf.de](mailto:knauf-direkt@knauf.de)

► [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

### Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.