



Plamuur

04/2016

B10 - Renovatieplamuur

MATERIALEN

Knauf Renovatieplamuur is een gebruiksklaar universeel verlicht pleister op basis van acryl copolymeren.

OPSLAG

Knauf Renovatieplamuur moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebruiksklaar
- Voor een fijne en zeer harde afwerking
- Versterkt tegen schimmelvorming
- Waterdampdoorlatend
- Gemakkelijk op te schuren
- Bestand tegen water en vocht
- Kan worden overschilderd

TOEPASSINGSGBIED

Knauf Renovatieplamuur is geschikt om binnen en buiten glad te maken, te egaliseren en te renoveren. Het product kan worden aangebracht op absorberende ondergronden (beton, betonblokken, baksteen, cementplaten, gipspleister, gipsplaten ...) en niet-absorberende ondergronden zoals hechtende verf, glad beton, keramische tegels ... Het kan worden aangebracht in vochtige ruimten (washok, privébadkamer, kleedvertrekken ...).

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). Behandel de poederige oppervlakken met een oppervlaktefixeermiddel. Roestvlekken zullen moeten worden verwijderd met een staalborstel of door middel van zandstralen. Vervolgens moeten deze zones worden beschermd met een roestwerende primer. Vul eerst de grote gaten en gebreken met behulp van **Knauf Grote Gaten Vuller** (in poeder- of pastavorm) en laat drogen.

VERWERKING

Breng het product rechtstreeks aan met behulp van een truweel of een mes in roestvrij staal, met een maximale dikte van 5 mm. Maakt het mogelijk om een glad oppervlak te

verkrijgen dat ideaal is om alle soorten verf aan te brengen. Schuur de oppervlakken op en verf ze, zodra ze volledig droog zijn. Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water. Zodra het product hard is, is alleen een mechanische reiniging mogelijk.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt.

Mag niet worden aangebracht op vochtige oppervlakken of op oppervlakken die permanent worden blootgesteld aan vocht. Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Emmer van 750 ml en 4 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Klasse :	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Klasse 4b
Verwerkingstemperatuur	5-35 °C
Dichtheid	ong. 1,20 g/cm ³
Verbruik	ong. 1,2 kg/m ² /mm dik
Korrelgrootteverdeling	< 200 µm
Brandweerstand	A2-s1,d0
Droging	ong. 12 uur per mm bij 20 °C
Maximumdikte	5 mm
Kleur	lichtgrijs

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Renovatieplamuur_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.