



Droogbouw

Technische fiche

09/2017

## Afwerkingsprofielen - Mini

### Productbeschrijving

De profielen van Knauf bestaan uit een harde kern in gips en een bekleding in stevige, grijze karton. De profielen hebben een uitzonderlijk hoge dimensionale stabiliteit

- Afmetingen :
  - CC 100 mm
  - Lengtes 2000 mm - 3000 mm

### Toepassingsgebied


De afwerkingsprofielen van Knauf stemmen in kwaliteit volledig overeen met de platen van Knauf. Hierdoor kunnen de verbindingen tussen muren en plafonds op onberispelijke wijze afgewerkt worden.

### Verwerking

De profielen kunnen met Jointfiller+ tegen de Knauf-platen gelijmd worden. Op andere ondergronden moet men eerst nagaan of de ondergrond zelf voldoende stabiel is en moet er eventueel eerst een hechtingslaag aangebracht worden. Op ondergronden die beschroefd of bespijkerd mogen worden, kunnen de Knauf-profielen bevestigd worden met behulp van spijkers of schroeven die geschikt zijn voor die ondergrond.

Wanneer het risico bestaat dat de ondergrond inzakt, mogen de profielen niet aan één enkele wand worden bevestigd. Na droging van de eventueel gebruikte producten kunnen de profielen worden overschilderd met producten die geschikt zijn voor het verven van gipsplaten.

Benaming	Eenheid	Waarde
Lengte	mm	+ 20 - 0
Koorde AA	mm	84 min. - 86 max
Dikte DF	mm	9,5 - ±1,5
Dikte AC	mm	6 - ± 0,5
Afstand ED	mm	10 min. - 12 max.
Hoek BAC	°	45 - ±5
Hoek SXT	°	≥ 90



### Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

**Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.**