

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. KAGR_004

KNAUF

1. Codul unic de identificare al produsului-tip: **Placă de ciment AQUAPANEL SkyLite SL_8,0_902**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Placă de ciment AQUAPANEL® de 8 mm grosime (hidrofobă) pentru sisteme de tavane interioare sau exterioare.**
3. Fabricant: **Knauf Aquapanel ABEE, Zona 2 Industrială Volos, GR - 37500 Volos**
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Reprezentant autorizat: nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistemul 3, Sistemul 4**
6. a) Standard armonizat: nu este relevant
Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant
6. b) Documentul de evaluare european / Evaluarea tehnică europeană / Organismul de evaluare tehnică: **ETA-13/0608, Deutsches Institut für Bautechnik, 21.06.2013**
Organism/e notificat/e: nu se aplică
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Clasa de reacție la foc	A1	EN 13501-1
Grosimea plăcii	8,0 mm	ETA-13/0608
Densitate aparentă (uscat)	1230±175 kg/m ³	

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică: nu e cazul
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Thomas Koslowski
Director General

Iserlohn, 25.01.2017
28.5.2014 L 159/43 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO

DoP_KAGR_004

AQUAPANEL®

Traducere autorizată realizată prin intermediul Swiss Solutions SRL





DECLARATION OF PERFORMANCE

No: KAGR_004

1. Unique identification code of the product-type: **AQUAPANEL® Cement Board SkyLite
SL_8,0_902**
2. Intended use/es: **AQUAPANEL® Cement Board 8 mm (hydrophobic) for use in suspended ceilings
in interior and exterior applications.**
3. Manufacturer: **Knauf Aquapanel ABEE, 2nd Industrial Zone of Volos, GR – 37500 Volos
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com**
4. Authorised representative: not applicable
5. System/s of AVCP: **System 3, System 4**
6. a) Harmonised standard: not applicable
Notified body/ies: not applicable
6. b) European Assessment Document / European Technical Assessment / Technical
Assessment Body: **ETA-13/0608, Deutsches Institut für Bautechnik, 21.06.2013**
Notified body/ies: not applicable
7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 13501-1
Board thickness	8,0 mm	ETA-13/0608
Apparent density (dry)	1230 ± 175 kg/m ³	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Thomas Koslowski
General Manager

Iserlohn, 25.01.2017

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®