


Einzelelement



- HERADESIGN® Sonic Element Plus ist ein akustisches Deckensegel mit einer HERADESIGN® Fine oder HERADESIGN® Superfine Oberfläche

- Deckensegel-Bausatz inklusive Unterkonstruktion und Abhängung
- Schnelle und einfache Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
- HERADESIGN® Sonic Element Plus ist in den Abmessungen 1200 x 1200 und 2400 x 1200 mm erhältlich
- Integrierte Aufkantung 125mm
- Alle benötigten Verbinder und Schrauben im Lieferumfang enthalten
  Vorkonfektionierte Abhänger mit präziser Höhenverstellung



knaufceilingsolutions.com

## **HERADESIGN®** Sonic Element Plus

Einzelelement

Oberflächen	HERADESIGN® Fine							HERADESIGN® Superfine								
			AV					(a)								
Kantenausführung	AK-01															
Dicke (mm)	25															
Abmessungen (mm)	1200 × 1200 × 125 (L × B × H) 2400 × 1200 × 125 (L × B × H)															
System	Akustikauflage: 50 mm vlieskaschierte Mineralwolle															
Gewicht C Kg	1200 × 1200: 29,2 kg/Stk. 2400 × 1200: 57,9 kg/Stk.							1200 × 1200: 27,1 kg/Stk. 2400 × 1200: 53,7 kg/Stk.								
Farben	Standard Farber	1	vD V	ario [	Design	en										
		ige ton 13	Grani • An	ıdere Fai	Mar rben aus	den gä	opper ngigen und Plat	Oak RAL- und tenober	Brass d NCS- fläche k	Farbsys	one Conditemen s	ind erhä	ltlich. n Farbe und	Aussehen	auftreten.	
Schallabsorption	Deckensegel 1200 x 1200 x 125mm (L x B x H)															
700 700	Produkt	Produkt         Dicke [mm]         AH [mm]         HERADESIGN® Akustikauflage [mm]         Äquivalente Absorptionsfläche Aobj [m²] Frequenzen [Hz]           [mm]         [kg/m³]         125         250         500         1000         2000         400														
	HERADESIGN® Superfine	25	200	50	50	0,70	1,70	2,30	2,10	2,20	2,10					
	HERADESIGN® Superfine HERADESIGN® Superfine	25 25	400 600	50 50	50	1,00	1,70 1,50	2,20	2,30	2,50 2,70	2,40	<del>_</del>				
					x 1200 x 1							¥ _	- B	VXXXXXXX	WWWW	
	HERADESIGN® Fine HERADESIGN® Superfine	25 25	200	50 50	50	1,50	3,60	4,00	3,70 4,40	4,10 4,30	3,90 4,80	_ ★ ★		*****	*****	
Brandverhalten (	Euroklasse <b>B-s1,d0</b> ge				30	1,40	0,70	4,00	1,40	4,00	4,00					
Feuchtigkeits- beständigkeit	Nicht geeignet für Hallenbäder, Tiefgaragen und Außenbereiche															
Reinigung																
Nachhaltigkeit	Institute Bauer, and University of www.blauer-engel.de/uz13	IBR WE		EN 15804 VE	D P	EFC COLUMN	FS	Š Su C ⊗Su	ndaHus	E M1	THE THE SOLVE SOLV	CABEY				

Vorherige Seite HERADESIGN® Sonic Element Plus (© Knauf Ceiling Solutions)



