

R48/90

Profilé métallique - rail R48

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rail Knauf R48/90 est un profilé métallique en forme de U disposant d'une protection contre la corrosion Z275 ou AZ100 conforme à la norme NF EN 14195 :2005.

DOMAINE D'EMPLOI

Le profilé métallique Knauf R48/90 de la gamme R48 est principalement destiné à la réalisation d'ouvrages de cloisons, contre cloisons, plafonds dans :

- Neuf ou réhabilitation ;
- Locaux intérieurs classés EA - EB ;
- Locaux intérieurs classés EB+ P - EB+ C* ;
- Locaux intérieurs classés EC* - Hors plafond.

**Liste exhaustive dans le Cahier du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 – Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs.*

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : NF EN 14195 :2005
- DoP : 4091_R48-90_2020-09-29
- Certificat NF : Non
- FDES : Non
- Mise en œuvre conformément à :
 - NF DTU 25.41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Type selon EN	-	U/90/48/90	NF EN 14195
Réaction au feu	Euroclasse	A1	NF EN 13501-1
Masse de revêtement	-	Z275 ou AZ100	NF EN 14195
Largeur d'âme	mm	48	NF EN 14195
Largeur d'ailes	mm	90/90	NF EN 14195
Épaisseur minimale du cœur nu	mm	1	NF EN 14195

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Conditionnement	Unité de conditionnement	Code article
K RAIL 48 EP1.00MM-AILES 90 3,00M	3000	4	/pq	00900326