

KNAUF COLORMIX

Kleurstofconcentraat voor Conni S (25kg)
of Quartz-primer (15kg)



MATERIAAL

Productbeschrijving

Knauf ColorMix is een kleurstofconcentraat in een injectiespuit om handmatig Conni S en of Quartz-primer in te kleuren volgens de Knauf ColorMix kleurenkaart. Een voorbehandeling van de ondergrond met een primer op kleur sluit het risico op tintverschillen, te wijten aan het doorschemeren van de ondergrond door de sierpleister uit.

Materiaalopbouw

Kleurstof pigmenten.

Houdbaarheid

De verwerkingseigenschappen zijn tot 24 maanden na productiedatum gegarandeerd.

Opslag

Droog, vorstvrij in kartonnen doos beschermen tegen direct zonlicht.

Bestelgegevens

Blister verpakking met of 1 of 3 spuit
Art. nr. zie tabel hieronder

TOEPASSINGSGBIED

Kleurstofconcentraat voor het handmatig inkleuren van de sierpleister op het werk. Diverse kleuren aan de hand van de ColorMix kleuren kaart. Een bestelling voor één project is mogelijk bestaande uit een hoeveelheid fabrieksmatig gekleurde sierpleister en enkele emmers met de standaard witte kleur 102, in combinatie met Knauf ColorMix in de gewenste kleur. Het risico op overschotten van gekleurde sierpleister, na de uitvoering van het werk, verminderd aanzienlijk.

EIGENSCHAPPEN

- › Veertig verschillende tinten beschikbaar volgens de Knauf ColorMix kleurenkaart.
- › Waarborg op uniformiteit van kleur tussen fabrieksmatig en handmatig gekleurde pleister.
- › Eenvoudige verwerking. Gepatenteerde techniek.
- › Tijds winst. Geen verlies in tijd omwille van de bestelling, productie of levering van fabrieksmatige ingekleurde sierpleister.
- › Lagere materiaalkosten. Geen overschotten meer van gekleurde sierpleister.
- › Flexibiliteit voor de gebruiker.

VERWERKING

Verwerken

De emmers Knauf Conni S, standaard wit kleur 102 openen en het materiaal dat aan de deksel of aan de randen kleeft eveneens in de emmer doen. Vervolgens de emmer kort en goed doorroeren met de mud mixer. Het kleurnummer en de productie datum op de verpakking controleren en de spuit Knauf ColorMix uit haar verpakking halen. Het sluitdopje van de spuit losschroeven en de gehele hoeveelheid kleurstof in het midden van de emmer injecteren. De spuit eventueel uitspoelen met een klein beetje water om deze 100% leeg te maken. Voor sommige kleuren zijn er drie spuitjes nodig. Bovenstaande procedure voor elke kleurspuit opnieuw uitvoeren. Hierna de inhoud van de emmer en de kleur pigmenten zorgvuldig met elkaar mengen met een mud mixer zodat de kleurstof gelijkmatig verdeeld is. De kleur van het gemengde materiaal vergelijken met de kleur van de ColorMix kleurenkaart. De aangekleurde sierpleister

verwerken volgens de richtlijnen van bijbehorende technische werkbladen.

Verbruik

Eén injectiespuit Knauf ColorMix is geschikt voor één emmer Conni S en of Quartz-primer. Voor sommige kleuren zijn er drie injectiespuiten nodig per emmer.

Gereedschap

Kunststof kuip, troffel, elektrische mud mixer. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Opmerkingen

Raadpleeg bijgaande tabel voor de beschikbare kleuren van Knauf ColorMix. De kleur- en bestelnummers op de verpakking en de kleur van de ingekleurde pleister, voor aangaand aan de uitvoering van het pleisterwerk vergelijken met de kleur op de ColorMix kleurenkaart. Ingeval van grote kleurafwijking of twijfel de vertegenwoordiger van de firma Knauf raadplegen. De Knauf Colormix kleurenwaaier is te allen tijde de basis voor het beoordelen van de kleur. Bij gebruik van primer op kleur samen met Knauf ColorMix kleuren is er risico op licht tintverschil niet uitgesloten. Dit is geen reden tot klacht aangezien de primer later wordt bedekt met gekleurde sierpleister. Geringe kleur- en structuur afwijkingen tussen kleurenwaaier, kant en klare monsters of monsters die het werk zijn aangebracht zijn nooit uit te sluiten en kunnen geen gegronde reden zijn voor een klacht. Om tintafwijkingen te vermijden is aan te raden om al het materiaal voor een werk in één keer te bestellen. Tevens voldoende emmers met verschillende productiedata gelijkmatig en onderling mengen om één vlak te kunnen afwerken.

COLORMIX KLEURSTOFCONCENTRAAT

Artikel nr.	Productomschrijving	EAN nummer	Eenheid
603501	101 Blank/wit- RAL 9010	5413503594504	1 spuit
429740	104 Blank/wit	5413503574339	1 spuit
286540	131W20	5413503569069	3 spuiten
284539	133W45	5413503568642	1 spuit
427170	319W54	5413503573493	1 spuit
283469	359W65	5413503568390	1 spuit
505321	571W17	5413503582549	1 spuit
505319	415W50	5413503582556	3 spuiten
505335	C3213	5413503582631	1 spuit
459569	C3231	5413503577750	1 spuit
491274	C3340	5413503581344	3 spuiten
424704	3394	5413503572809	1 spuit
505322	C3430	5413503582563	3 spuiten
432394	C3431	5413503574926	3 spuiten
402039	C3432	5413503570256	1 spuit
402037	C3433	5413503570249	1 spuit
426506	C3434	5413503573387	1 spuit
289606	C3440	5413503586028	1 spuit
401204	C 3441	5413503570034	1 spuit
282866	C3442	5413503568284	1 spuit
427492	C3443	5413503573677	1 spuit
404863	C3444	5413503570706	1 spuit
292911	C3450	5413503570010	1 spuit
425155	C3451	5413503572991	1 spuit
435620	C3452	5413503575404	1 spuit
292349	C3453	5413503569960	1 spuit
401897	C3454	5413503570323	1 spuit
284750	C3460	5413503568826	1 spuit
427481	C3461	5413503573608	1 spuit
419132	C3462	5413503572113	1 spuit
416742	C3463	5413503571741	1 spuit
426640	C3464	5413503571741	1 spuit
423019	C3480	5413503572618	3 spuiten
505331	C3481	5413503582617	3 spuiten
291243	C3482	5413503569595	1 spuit
286687	C3483	5413503569090	1 spuit
405569	C3484	5413503570836	1 spuit
425989	C3514	5413503573301	1 spuit
505333	R201	5413503582624	3 spuiten

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl